



PTZ IP 8 Megapixel (4K) / 25X Zoom / 150 mts IR / IP67 / ACUSEEK / ACUSEARCH / AI-ISP / Alarmas y Audio I/O / Detección Facial / ACUSENSE / PoE+

SKU: DS-2DE58251WG-E Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$12,453.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><p style="text-align: center; margin: 0;"></p><!-- Sección de cards con características --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;"><!-- Características Principales --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: #ffffff; background-color: #df001e;">Características Principales</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Resolución: 8 Megapíxeles (3840 × 2160)<li style="margin-bottom: 5px;">Iluminación mínima: Color 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON); B/N 0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON), 0 Lux con IR<li style="margin-bottom: 5px;">Distancia focal: 5.9 a 147.5 mm (25× zoom óptico / 16× zoom digital)<li style="margin-bottom: 5px;">Sensor CMOS 1/1.8″ progresivo<li style="margin-bottom: 5px;">Función: Día/Noche Real<li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con la plataforma de Hik-Connect (https://appstore.hikvision.com/)<li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con la plataforma de Hik-Connect (https://appstore.hikvision.com/)</div></div><!-- Características Físicas y Eléctricas --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: #ffffff; background-color: #df001e;">Características Físicas y Eléctricas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de Operación: -30 ~ 65ºC<li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 24 VCA o PoE (802.3at)<li style="margin-bottom: 5px;">Protección: IP66<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 210 mm × 344.7 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 3.0 kg<li style="margin-bottom: 5px;">No incluye fuente de alimentación</div></div></div><!-- Sección de interfaces y características generales --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;"><!-- Interfaces Entradas y Salidas --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: #ffffff; background-color: #df001e;">Interfaces Entradas y Salidas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Entrada de alarmas: 2<li style="margin-bottom: 5px;">Salida de alarmas: 1<li style="margin-bottom: 5px;">Entrada de audio: 1<li style="margin-bottom: 5px;">Salida de audio: 1<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta memoria micro SD de hasta 512 GB (no incluido)<li style="margin-bottom: 5px;">Puerto de red: 1 (10/100 Mbps, PoE+)<li style="margin-bottom: 5px;">Almacenamiento micro SD de hasta 512 GB / ANR (Automatic Network Recovery)<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T) / ISUP</div></div><!-- Características Generales --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: #ffffff; background-color: #df001e;">Características Generales</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Pantalla: 360° / Tilt: -15° a 90° (auto flip)<li style="margin-bottom: 5px;">Preselección / Patrón: 300 / 8 / 4<li style="margin-bottom: 5px;">Reducción de falsas alarmas (ACUSENSE)<li style="margin-bottom: 5px;">Función de PARK ACTION<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta tareas calendarizadas<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta hasta 20 usuarios simultáneos</div></div></div><!-- Sección de características destacadas (con viñetas, AcuSeek primero, luego las 4 características) --><div style="margin: 30px 0;"><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: #ffffff; background-color: #df001e;">Características Destacadas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Búsqueda y reproducción en NVR compatible<li style="margin-bottom: 5px;">Si combinas esta cámara con un NVR Hikvision que también tenga AcuSeek o AcuSearch, podrás encontrar grabaciones de personas o vehículos en segundos, sin tener que revisar horas de video. Es como un buscador inteligente que te muestra solo lo que te interesa.<li style="margin-bottom: 5px;">Sensor CMOS 1/1.8″ progresivo y resolución de 8 MP (3840 × 2160)<li style="margin-bottom: 5px;">Proporciona imágenes de alta calidad con gran detalle, incluso en escenas amplias.<li style="margin-bottom: 5px;">Zoom óptico 25× y zoom digital 16× (distancia focal 5.9 a 147.5 mm)<li style="margin-bottom: 5px;">Permite acercarse a objetos lejanos sin pérdida de nitidez, ideal para vigilancia de grandes extensiones.<li style="margin-bottom: 5px;">Tecnología DarkFighter y alcance IR de hasta 150 m<li style="margin-bottom: 5px;">Excelente rendimiento en condiciones de muy baja iluminación (color con solo 0.005 Lux) y visión nocturna de largo alcance.<li style="margin-bottom: 5px;">Clasificación inteligente de personas y vehículos mediante Deep Learning<li style="margin-bottom: 5px;">Reduce falsas alarmas al identificar específicamente objetivos humanos o vehiculares, mejorando la eficacia de la detección.</div></div></div><!-- Banner final --><div style="margin: 30px 0;"></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	AcuSeek y AcuSearch aceleran búsqueda y reproducción en NVR compatible
Característica 2	AI-ISP optimiza imagen en condiciones de baja iluminación extrema
Característica 3	Día/noche real con 0.005 lux color y 0 lux con IR para vigilancia continua
Característica 4	Protección TVS 6000V contra picos y descargas atmosféricas
Característica 5	Rango operativo -30 ~ 65°C para entornos industriales severos
Característica 6	Alimentación dual 24 VCA o PoE+ 802.3at para flexibilidad de instalación