



PTZ IP Panorámica 8 Megapixel (4K) + 4 Lentes Panorámicos (360°) / 40x Zoom Óptico / IR 250 m (820.2 ft) / Detección Inteligente / Deep Learning / IP67 / IK10 / 36 VCD / Alarmas / Autoseguimiento

SKU: DS-2DP0836ZIX-D2 Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$79,956.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'><strong style='font-weight: bold;'>Hikvision modelo: DS-2DP0836ZIX-D2(2.8mm)()</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La cámara PTZ panorámica Hikvision DS-2DP0836ZIX-D2 integra dos sensores CMOS progresivos de 1/1.8" para ofrecer una cobertura de 360°deg; con un canal panorámico fijo y un canal PTZ de 40x zoom óptico. Equipada con la tecnología DarkFighter, proporciona una sensibilidad excepcional en condiciones de baja iluminación, alcanzando un mínimo de 0.0005 Lux a color y 0 Lux con IR. Su alcance infrarrojo de hasta 250 metros permite una vigilancia nocturna expansiva. Incorpora funciones avanzadas de Deep Learning como captura de rostros, detección de densidad de personas y alarma de congestión de eventos inteligentes como detección de entrada y abandono de objetos. Con clasificaciones IP67 e IK10, es ideal para aplicaciones de seguridad perimetral en exteriores, centros urbanos y áreas de alta seguridad.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología DarkFighter para baja luminosidad<li style='margin-bottom: 5px;'>Zoom Óptico: 40x (canal PTZ)<li style='margin-bottom: 5px;'>Zoom Digital: 16x<li style='margin-bottom: 5px;'>Alcance IR: Hasta 250 m (820.2 ft)<li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación: Mínimo 0.0005 Lux (F1.0, AGC ON), B/N 0.0001 Lux, 0 Lux con IR<li style='margin-bottom: 5px;'>WDR: 120 dB (canal PTZ)<li style='margin-bottom: 5px;'>Estabilización: EIS<li style='margin-bottom: 5px;'>Defog: Óptico (canal PTZ)<li style='margin-bottom: 5px;'>Deep Learning: Captura de rostros (hasta 30 simultáneos), densidad de personas, alarma de congestión<li style='margin-bottom: 5px;'>Eventos Inteligentes: Cruce de línea, entrada/salida de región, abandono de objetos, remoción de objetos, intrusión<li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de Muestreo: PCM: 8/16/32/48 kHz; MP2L2: 16/32/48 kHz; AAC: 16/32/48 kHz<li style='margin-bottom: 5px;'>Compresión: H.265, H.264, MJPEG<li style='margin-bottom: 5px;'>Streams: Principal, sub-stream, tercer stream<li style='margin-bottom: 5px;'>Relación Señal/Ruido: >= 55 dB<li style='margin-bottom: 5px;'>Compresión de Audio: G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, AAC, PCM<li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad Tilt: 0.1°deg; a 150°deg;/s configurable, preset 200°deg;/s<li style='margin-bottom: 5px;'>Presets: 300<li style='margin-bottom: 5px;'>Patrullajes: 8 patrullas, hasta 32 presets cada una<li style='margin-bottom: 5px;'>Patrones: 4 patrones, grabación de 10 minutos cada uno<li style='margin-bottom: 5px;'>Acciones de Parqueo: Preset, patrullaje, auto scan, tilt scan, random scan, frame scan, panorama scan<li style='margin-bottom: 5px;'>Posicionamiento 3D: S6<li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria de Corte: S6<li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad Tilt: 0.1°deg; a 150°deg;/s configurable, preset 200°deg;/s<li style='margin-bottom: 5px;'>Red y Conectividad: Red y Conectividad<li style='margin-bottom: 5px;'>Ethernet: 1 RJ45 10/100/1000M auto-adaptable<li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra Óptica: 1 interfaz FC, módulo integrado, 1000M, hasta 20 km<li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento: Slot microSD/microSDHC/microSDXC hasta 256 GB<li style='margin-bottom: 5px;'>Alarmas: 7 entradas, 2 salidas<li style='margin-bottom: 5px;'>Audio: 1 entrada (line in), 1 salida (line out)<li style='margin-bottom: 5px;'>RS-485: 1 (half duplex, Hikvision, Pelco-P, Pelco-D, auto-adaptable)<li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolos: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour<li style='margin-bottom: 5px;'>API: ONVIF (Profile S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP<li style='margin-bottom: 5px;'>Usuarios: Hasta 32, 3 niveles<li style='margin-bottom: 5px;'>Clientes: iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect<li style='margin-bottom: 5px;'>Navegadores: IE10-11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ficha Técnica y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 36 VDC, máximo 135 W (incluyendo 12 W para IR); Hi-PoE, máximo 75 W<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: Ø 433.5 mm x 430.4 mm (x 16.94")<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: Aprox. 18 kg (39.68 lb)<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -40°deg;C (-40°deg;F a 70°deg;C (-40°deg;F a 158°deg;F)<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 90% o menos (sin condensación)<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: ADC12<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP67, IK10, protección contra rayos, sobretensión y transitorios de voltaje (±6kV L-G, ±3kV L-L, IEC61000-4-5)<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: UL, CB, CE-LVD, BIS, LOA, CE-RoHS, WEEE, Reach</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de montaje<li style='margin-bottom: 5px;'>Documentación del producto</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 200px;'><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; text-transform: uppercase; opacity: 0.8; color: inherit;'> </h4></div></div></div>