



PTZ IP TandemVu / 4 Megapixel PTZ + 6 Megapixel Panorámica / Zoom Óptico 25x / IR 100 m (328.1 ft) / WDR 120 dB / PoE+ / IP66

SKU: DS-25E4C425MWG-E/26(F0) Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$11,892.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cámara PTZ IP TandemVu con arquitectura de doble sensor integrado: unidad PTZ de 4 megapíxeles con zoom óptico 25x para captura detallada de objetos a distancia, y cámara panorámica de 6 megapíxeles con lente fijo de 2.8 mm para cobertura amplia del área. El sistema combina iluminación infrarroja Smart IR de 100 metros (328.1 pies) con luz blanca de 30 metros (98.4 pies) para operación continua en condiciones de cero lux. Incorpora tecnología AcuSense basada en deep learning para clasificación precisa de eventos de seguridad, reduciendo alarmas falsas. La construcción IP66 y alimentación PoE+ simplifican la instalación en entornos exteriores exigentes.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Arquitectura TandemVu: PTZ 4 MP + panorámica 6 MP en chasis único<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Zoom óptico 25x (4.8-120 mm) y zoom digital 16x en canal PTZ<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• WDR 120 dB, HLC, BLC y ROI en ambos canales<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Día/noche real con filtro ICR mecánico<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• AcuSense: detección de rostro, intrusión y cruce de línea por deep learning<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Entrada y salida de audio; entrada y salida de alarma<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Alimentación PoE+ (IEEE 802.3bt)<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;">• Grado de protección IP66 para exterior</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño PTZ</h4><p style="margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Resolución máxima: 4 MP (2560 x 1440)</p><p style="margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Iluminación mínima color: 0.005 lux @ F1.6, AGC ON</p><p style="margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Distancia focal: 4.8 a 120 mm</p><p style="margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Zoom óptico: 25x / Zoom digital: 16x</p><p style="margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Smart IR: 100 m (328.1 ft)</p><p style="margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">WDR: 120 dB</p><p style="margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Funciones: HLC, ROI, BLC</p></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Panorámica</h4><p style="margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Resolución máxima: 6 MP (3632 x 1632)</p><p style="margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Iluminación mínima color: 0.005 lux @ F1.6, AGC ON</p><p style="margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Distancia focal: 2.8 mm</p><p style="margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Luz blanca: 30 m (98.4 ft)</p><p style="margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">WDR: 120 dB</p><p style="margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Funciones: HLC, ROI, BLC</p></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><p style="margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Protección: IP66</p><p style="margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Alimentación: PoE+ (IEEE 802.3bt)</p><p style="margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Audio: Entrada y salida integradas</p><p style="margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Alarmas: Entrada y salida integradas</p><p style="margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Almacenamiento: Ranura Micro SD</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble sensor PTZ 4 MP y panorámico 6 MP en unidad única
Característica 2	Zoom óptico 25x (4.8-120 mm) con seguimiento preciso de objetos
Característica 3	Smart IR 100 m (328.1 ft) y luz blanca 30 m (98.4 ft) para visión nocturna total
Característica 4	AcuSense con deep learning: detección de rostro, intrusión y cruce de línea
Característica 5	Iluminación mínima 0.001 lux B/N y 0.005 lux color para operación 24/7
Característica 6	Entradas y salidas de audio y alarma para integración con sistemas de seguridad