



PTZ TurboHD / 4 Megapixel / 25X Zoom Óptico / IR 100 m (328 ft) / WDR 120 dB / IP66 / RS-485

SKU: DS-2AE4425ITG Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$6,527.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>PTZ TurboHD de 4 megapixel diseñado para videovigilancia profesional en exteriores exigentes. Integra zoom óptico 25x (4.8 a 120 mm) complementado con zoom digital 16x para captura de detalle a largas distancias. Su iluminador IR EXIR alcanza 100 m (328 ft) garantizando visión nocturna efectiva en escenarios de baja luminosidad. Incorpora WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, HLC y EIS para optimización de imagen en condiciones de contraste extremo, ruido y vibración. Comunicación mediante RS-485 con soporte para protocolos Hikvision, Pelco-P y Pelco-D, facilitando su integración en infraestructuras de control existentes. Construcción IP66 para resistencia a polvo y agua en rangos térmicos de -30°C a 65°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Zoom óptico 25x (4.8 a 120 mm) / Zoom digital 16x<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Iluminación mínima color: 0.005 lux (F1.6, AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Iluminación mínima B/N: 0.001 lux (F1.6, AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>WDR 120 dB / 3D-DNR / BLC / HLC / EIS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Distancia IR: 100 m (328 ft) visión nocturna EXIR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Puertos: RS-485 (analógica) / Coaxitron (TurboHD)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protocolos: Hikvision, Pelco-P, Pelco-D<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección: IP66 para uso interior-exterior</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Resolución: 4 MP (2560 x 1440)<li style='padding: 5px 0;'>Zoom óptico: 25x (4.8 - 120 mm)<li style='padding: 5px 0;'>Zoom digital: 16x<li style='padding: 5px 0;'>Iluminación color: 0.005 lux<li style='padding: 5px 0;'>Iluminación B/N: 0.001 lux<li style='padding: 5px 0;'>WDR: 120 dB<li style='padding: 5px 0;'>IR EXIR: 100 m (328 ft)<li style='padding: 5px 0;'>Funciones: 3D-DNR, BLC, HLC, EIS<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Alimentación: 12 VCC / 24 W<li style='padding: 5px 0;'>Temperatura: -30°C a 65°C<li style='padding: 5px 0;'>Protección: IP66<li style='padding: 5px 0;'>Dimensiones: 164.5 x 295 mm<li style='padding: 5px 0;'>Peso: 2 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Fuente de poder 12 VCC<p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 15px; font-style: italic;'>Nota: Para aislamiento por inducción se recomienda el acople DS-1601ZJ-CP</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Zoom óptico 25x con rango focal 4.8 a 120 mm para detalle a larga distancia
Característica 2	Iluminación mínima 0.005 lux color y 0.001 lux B/N para operación en condiciones extremas
Característica 3	Compensación electrónica de imagen (EIS) para vídeo estable en entornos con vibración
Característica 4	Compatibilidad con protocolos Hikvision, Pelco-P y Pelco-D para integración flexible
Característica 5	Alimentación 12 VCC con fuente incluida para despliegue inmediato
Característica 6	Brazo de pared DS-1618ZJ incluido para instalación directa en exterior