



PTZ TurboHD / 4 Megapixel / 25X Zoom Óptico / IR 150 m (492.1 ft) / IP66 / IK10 / WDR 120 dB / EIS / RS-485

SKU: DS-2AE5425ITG Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$8,261.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara PTZ TurboHD de 4 megapíxeles diseñada para videovigilancia profesional en exteriores de alto riesgo. Integra sensor DarkFighter con tecnología de ultra baja iluminación e IR inteligente que alcanza 150 metros en escenarios de oscuridad total. Su zoom óptico motorizado 25x (4.8-120 mm) permite identificar objetos a distancia sin degradación de imagen. El sistema de estabilización electrónica de imagen (EIS) compensa vibraciones en instalaciones industriales, torres o postes. Compatible con controladores PTZ mediante interfaz RS-485 para operación remota centralizada en plataformas de gestión de seguridad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resolución 4 MP TurboHD (2560 × 1440)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Visión nocturna IR inteligente 150 m con DarkFighter<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• WDR 120 dB, HLC, BLC para compensación de luz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Pan 360° sin fin, tilt -15° a 90°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección IP66 e IK10 antivandálica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Control PTZ vía RS-485<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ultra baja iluminación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Imagen</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'><div style='margin-bottom: 8px;'>Resolución: 4 MP (2560 × 1440)</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Zoom óptico: 25x motorizado (4.8-120 mm)</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Visión nocturna: IR inteligente 150 m (492.1 ft)</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Tecnología nocturna: DarkFighter, ultra baja iluminación</div><div style='margin-bottom: 8px;'>WDR: 120 dB</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Compensación de luz: HLC, BLC</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Estabilización: EIS (Electrónica de Imagen)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mecánica y Protección</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'><div style='margin-bottom: 8px;'>Movimiento pan: 360° continuo sin fin</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Movimiento tilt: -15° a 90°</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Protección ambiental: IP66 (exterior)</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia impactos: IK10 (carcasa metálica)</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Control PTZ: RS-485</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión Remota</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'><div style='margin-bottom: 8px;'>Aplicación móvil: Hik-Connect</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Funciones: Control remoto de dispositivos</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Monitoreo: Visualización en tiempo real</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Alertas: Notificaciones de eventos</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Operación PTZ remota: Giro horizontal, vertical, zoom in/out</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	DarkFighter con IR inteligente para visión nocturna extrema a 150 m
Característica 2	EIS estabiliza imagen en condiciones de vibración mecánica
Característica 3	Pan 360° continuo y tilt -15° a 90° para cobertura total sin puntos ciegos
Característica 4	HLC suprime luces intensas sin perder detalle en zonas oscuras
Característica 5	Control remoto PTZ vía RS-485 para integración con sistemas de gestión
Característica 6	Carcasa metálica IK10 resistente a impactos en entornos críticos