



Puente de Diodos Rectificador / 35A / 800 PIV / 29 x 29 mm / Encapsulado Metálico Aislado

SKU: KBPC-3508 Marca: PARTS Categoría: Misceláneo

\$38.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Puente de diodos rectificador monofásico diseñado para aplicaciones de conversión de corriente alterna a directa con alta demanda de potencia. Ofrece una capacidad de rectificación de 35 amperios con un pico inverso repetitivo (PIV) de 800V, extendible hasta 1000V PIV en condiciones de evaluación. Su construcción con unión de vidrio pasivado garantiza eficiencia eléctrica superior y estabilidad térmica en operación continua. El encapsulado metálico eléctricamente aislado integra un disipador de calor interno, optimizando la gestión térmica sin requerir aislamiento adicional en el montaje. Las dimensiones compactas de 29 x 29 milímetros facilitan su incorporación en fuentes de alimentación, cargadores de batería, variadores de velocidad y equipos de soldadura industrial.

Características Principales

- Encapsulado metálico eléctricamente aislado para máxima disipación de calor
- Montaje sencillo con perforación para tornillo #10
- Caja de plástico moldeado con disipador de calor internamente montado
- Peso: 18.0 gramos
- Polaridad marcada en el cuerpo del dispositivo

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Rectificación: 35A, 800 PIV

Capacidad rectificadora: 35A, 800 PIV

Evaluated hasta 1000V PIV

Dimensiones compactas: 29 x 29 mm

Vidrio pasivado para alta eficiencia de unión

Encapsulado metálico eléctricamente aislado para máxima disipación de calor

Montaje sencillo con perforación para tornillo #10

Caja de plástico moldeado con disipador de calor internamente montado

Peso: 18.0 gramos

Polaridad marcada en el cuerpo del dispositivo

Dimensiones: 29 x 29 mm

Tipo de Unión: Plástico Moldeado

Método de Montaje: Perforación Tornillo #10

Peso: 18.0 g

Identificación de Polaridad: Marcada en el Cuerpo

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Vidrio pasivado para alta eficiencia eléctrica
Característica 2	Encapsulado metálico con máxima disipación térmica
Característica 3	Montaje con perforación para tornillo #10
Característica 4	Evaluated hasta 1000V PIV de pico inverso
Característica 5	Caja plástica con disipador interno integrado
Característica 6	Peso ligero de 18 gramos para integración compacta