



Puente de Diodos Rectificador, 35A, 800 PIV, 29 x 29 mm.

SKU: KBPC-3508 Marca: PARTS Categoría: Misceláneo

\$40.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad rectificadora de 35A, 800 PIV <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones compactas de 29 x 29 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Vidrio pasivado para alta eficiencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Encapsulado metálico aislado para disipación máxima <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje sencillo con perforación para tornillo #10 </div> <!-- Sección de características técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Evaluado hasta 1000V PIV <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta Eficiencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Unión del circuito con vidrio pasivado <li style='margin-bottom: 5px;'>Molde de metal eléctricamente aislado para máxima disipación de calor </div> </div> <!-- Sección de datos mecánicos --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Datos Mecánicos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja: Plástico moldeado con disipador de calor internamente montado en el encapsulado del puente <li style='margin-bottom: 5px;'>Polaridad: Como está marcado en el cuerpo <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Perforación para tornillo #10 <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 18.0 grs </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Vidrio pasivado para alta eficiencia eléctrica
Característica 2	Encapsulado metálico con máxima disipación térmica
Característica 3	Montaje con perforación para tornillo #10
Característica 4	Evaluado hasta 1000V PIV de pico inverso
Característica 5	Caja plástica con disipador interno integrado
Característica 6	Peso ligero de 18 gramos para integración compacta