



Puente Inalámbrico 20KM / 5GHz 867Mbps / IP55 / TDMA / PoE / Antena 23dBi / -40°C a 65°C

SKU: DS-3WF20KS-S-5ACG Marca: HIKVISION Categoría: 5 y 6 GHz

\$3,434.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de operación: Access Point y Estación <li style='margin-bottom: 5px;'>Antena integrada de 23 dBi <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 867 Mbps de velocidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de transmisión de hasta 20 km <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta TDMA <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación PoE <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección IP55 <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -40°C a 65°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía de 2 años </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 372.2 mm (14.65') de diámetro, 241.02 mm (9.45') de grosor <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.9 kg (1.98 lb) neto, 2.1 kg (4.63 lb) bruto <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 5% a 95% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de almacenamiento: 5% a 95% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Montaje en poste <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP55 <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 6 W típico, 8 W máximo </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: IEEE 802.11/a/n/ac <li style='margin-bottom: 5px;'>Banda de frecuencia: 5150-5850 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Antena: 23 dBi integrada <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de haz: 10° horizontal y vertical <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de transmisión: 27 dBm @11ac MCS0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad de recepción: -85±2dBm@AC80-MCS0, -60±2 dBm@AC80-MCS9 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tasa de transmisión: Hasta 867 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia: Hasta 20 km <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad: 230 Mbps/20 KM(AC80), 250 Mbps/15 KM(AC80), 300 Mbps/10 KM(AC80), 350 Mbps/5 KM(AC80) <li style='margin-bottom: 5px;'>Parámetros de Hardware</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de red: 1 puerto RJ45 de 1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador LED: Intensidad de señal <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón Reset: Para reiniciar a valores de fábrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 48V 0.25A PoE o PoE(802.3af) 3@ 57V 0.2A <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones de Software</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modos: TDMA, DFS <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de canal: 20/40/80 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Selección de canal: Automática/manual <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad: WPA2-PSK, ocultar nombre de red <li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolos: NTP, SADP, HTTPS/HTTP, SSH <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión: Web <li style='margin-bottom: 5px;'>Registro: Syslog <li style='margin-bottom: 5px;'>Actualización: Web </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>EMC: CE-EMC, IC, RCM <li style='margin-bottom: 5px;'>Química: CE-RoHS, WEEE, Reach <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio: EN 301 893, EN 300 440, EN 62311, EN 301 489-3, EN 301 489-17, FCC Part 15.247 <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones Típicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ferrocarriles y transporte <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción de redes troncales <li style='margin-bottom: 5px;'>Cobertura rural <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes de banda ancha </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del Paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puente inalámbrico x 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador de corriente x 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de alimentación x 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapa RJ45 x 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte ajustable x 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Aro x 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa reflectora de antena x 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Guía rápida x 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Documentación x 1 </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación dual como Access Point o Estación según necesidad de red
Característica 2	TDMA integrado para optimización de tráfico en enlaces punto a punto
Característica 3	Alimentación PoE para instalación simplificada con un solo cable
Característica 4	Antena de alto ganancia 23 dBi integrada, sin accesorios adicionales
Característica 5	Rango térmico extendido para operación en climas extremos
Característica 6	Montaje en poste para despliegue en torres y estructuras elevadas