



Puente Inalámbrico 5GHz / 867 Mbps / 5 Km de Alcance / Kit 2 Unidades / IP55 / 3 Puertos Gigabit / PoE In-Out / Gestión HPP

SKU: DS-3WF5000-SI-5ACG/2P Marca: HIKVISION Categoría: 5 y 6 GHz

\$4,688.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de operación: Access Point y Estación <li style='margin-bottom: 5px;'>Antena integrada de 16 dBi <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 867 Mbps de velocidad de transmisión <li style='margin-bottom: 5px;'>Alcance de hasta 5 km <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión HPP <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección IP55 <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía de 2 años </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Físicas</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones de Red</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones de Gestión</div> <div style='padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Gestión</div> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Banda de Frecuencia: 5150-5825 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Estandar Inalámbrico: IEEE 802.11a/n/ac <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad Máxima: Hasta 867 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Antena: 16 dBi 2x2 MIMO <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de Banda: 20/40/80 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Modos de Seguridad: WPA2-PSK </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Físicas</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones de Red</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones de Gestión</div> <div style='padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Gestión</div> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 134.21 x 235.00 x 58.73 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.54 kg por dispositivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP55 <li style='margin-bottom: 5px;'>Antena: 16 dBi 2x2 MIMO <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -30°C a 65°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de Operación: 5% a 95% (sin condensación) <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Montaje en pared o poste </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones de Red</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones de Gestión</div> <div style='padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Gestión</div> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos: 3 x RJ45 100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>PoE: 802.3af/at PoE IN y OUT <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia PoE: Hasta 100 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 3.5W típico, 7.7W máximo <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 48V PoE o 12-24V DC <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión: HCP, Web, iVMS-4200, HPP <li style='margin-bottom: 5px;'>Actualización: Web, iVMS-4200, HCP, HPP <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones HPP: Reinicio, restauración, alineación de puente, escaneo de espectro, gestión PoE, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicadores LED: Alimentación, LAN, intensidad de señal <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón Reset: Reinicio a configuración de fábrica </div> <!-- Sección de rendimiento --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Rendimiento</div> <div style='padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Gestión</div> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo PTMP: 150 Mbps a 5 km <li style='margin-bottom: 5px;'>Angulo de Antena: 32° horizontal, 17° vertical <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmitting Power: 29 dBm @11ac 80MHz MCS0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Receiving Sensitivity: -88 ±2dBm@AC80-MCS0 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Seguridad:</div> <div style='padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Gestión</div> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad: CB, CE-LVD <li style='margin-bottom: 5px;'>Química: CE-RoHS, WEEE, Reach <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio: EN 301 893, EN 300 440, EN 62311, EN 301 489-3, EN 301 489-17 </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación dual como access point y estación según necesidad de enlace
Característica 2	Antena integrada de 16 dBi con tecnología 2x2 MIMO para mayor estabilidad
Característica 3	3 puertos Gigabit con PoE passthrough para alimentar dispositivos adicionales
Característica 4	Gestión centralizada mediante software HPP para despliegues múltiples
Característica 5	Banda de 5 GHz con canales de 20/40/80 MHz para enlaces flexibles
Característica 6	Temperatura de operación -30°C a 65°C para climas extremos