



Puente Rectificador de Silicio, 4 Amp. 600 Volt, Fase Sencilla, Encapsulado KBL.

SKU: KBL-406G Categoría: Misceláneo

\$27.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características principales

Puente rectificador de silicio de 4 A

Voltaje de operación hasta 600 V

Diseño de fase sencilla para circuitos básicos

Encapsulado KBL para instalación sencilla

Alta eficiencia en rectificación de corriente

Sección de especificaciones técnicas

Corriente rectificadora promedio máxima: 4 A

Corriente de pico de sobrecarga: 120 A

Tensión de pico inversa repetitiva: 600 V

Tensión RMS inversa: 420 V

Tensión DC bloqueo: 600 V

Tensión directa máxima por terminal: 1.1 V

Corriente inversa máxima: 5 µA

Características Mecánicas

Encapsulado: KBL

Material del encapsulado: Plástico moldeado

Terminales:

Chapados en plata, soldables según MIL-STD-202F, Método 208

Polaridad: Marcada en el cuerpo

Peso: 5 gramos (0.167 onzas)

Posición de montaje: Cualquier posición

Rangos de Temperatura

Operación: -50°C a 150°C

Almacenamiento: -50°C a 150°C

Características Adicionales

Diseño no sensible a ESD

Construcción económica con técnica de plástico moldeado

Terminales de cobre con plata chapada

Alta capacidad de corriente de pico

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Corriente pico de sobrecarga de 120 A
Característica 2	Tensión inversa RMS de 420 V
Característica 3	Tensión directa máxima de 1.1 V por terminal
Característica 4	Corriente inversa mínima de 5 ?A
Característica 5	Terminales chapados en plata soldables
Característica 6	Encapsulado de plástico moldeado de 5 g