



Puerta con Ventana para Gabinete / Acero Calibre 16 / Cinco Niveles / Apertura 120° / Cerradura con Llave / Certificación UL y FM

SKU: DRE5 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$32,193.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerta con ventana para gabinete de cinco niveles, fabricada en acero calibre 16, diseñada para alojar paneles de control de detección de incendio de la serie N16 INSPIRE. Se monta sobre la caja trasera SBB-E5 para conformar el gabinete completo del sistema. Incorpora bisagra tipo pasador desmontable con configuración de campo a derecha o izquierda, cerradura de llave con dos llaves incluidas y ángulo de apertura de 120° que facilita el acceso total al interior del gabinete. Es compatible con la placa de batería BP-5 para alojar baterías de hasta 26 Ah. Cuenta con certificaciones UL, FM, CSFM, FDNY y OSHPD para su uso en sistemas de detección de incendio en edificios comerciales. Disponible kit de revestimiento rojo DTR-E5 para personalización del acabado exterior.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Puerta con ventana de acero calibre 16 para gabinete CAB-5 tamaño E (cinco niveles)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Bisagra tipo pasador desmontable, seleccionable en campo derecha o izquierda<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Ángulo de apertura de 120°, con cerradura de llave e incluye dos llaves<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con caja trasera SBB-E5 y placa de batería BP-5 (hasta 26 Ah)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificada UL, FM, CSFM, FDNY y OSHPD para sistemas de detección de incendio<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Kit de revestimiento rojo DTR-E5 disponible para personalizar el gabinete</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Certificación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Ángulo de apertura: 120°<li style='margin-bottom: 6px;'>Certificaciones: UL, FM, CSFM, FDNY, OSHPD<li style='margin-bottom: 6px;'>Aplicación: Sistemas de detección de incendioCompatibilidad: Serie N16 INSPIRE</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: Acero calibre 16<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo: Puerta con ventanaBisagra: Tipo pasador desmontable<li style='margin-bottom: 6px;'>Configuración de bisagra: Derecha o izquierda en campo<li style='margin-bottom: 6px;'>Cerradura: De llave con dos llaves incluidasRevestimiento opcional: Kit rojo DTR-E5</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Contenido</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Gabinete: CAB-5 tamaño E (cinco niveles)<li style='margin-bottom: 6px;'>Caja trasera compatible: SBB-E5<li style='margin-bottom: 6px;'>Placa de batería compatible: BP-5<li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad de batería: Hasta 26 AhContenido: Puerta con ventana, dos llaves</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bisagra desmontable configurable a derecha o izquierda en campo
Característica 2	Ángulo de apertura de 120° para acceso completo al panel
Característica 3	Cerradura con llave incluye dos llaves para control de acceso
Característica 4	Compatible con caja trasera SBB-E5 y placa de batería BP-5 hasta 26 Ah
Característica 5	Certificada UL, FM, CSFM, FDNY y OSHPD para sistemas contra incendio
Característica 6	Kit de revestimiento rojo DTR-E5 opcional para personalización del gabinete