



Puerta de Cortesía / Motor Brushless / Sensores dToF / 500,000 Tarjetas / Aleta Acrílico 90 cm (35.4 in) / Acero Inoxidable SUS304 / IPX4

SKU: DS-K6BC402X-RS/M-DP90 Marca: HIKVISION Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$22,913.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Puerta de cortesía tipo value swing gate para control de acceso profesional de alto tráfico. Incorpora motor brushless que garantiza operación silenciosa y vida útil superior a 5 millones de ciclos, reduciendo costos de mantenimiento y tiempos de inactividad. Los sensores dToF integrados proporcionan detección precisa de peatones y objetos, ofreciendo protección de seguridad avanzada contra colisiones y accesos indebidos. El sistema incluye integración nativa con señal de alarma de incendio para apertura automática de la aleta en situaciones de emergencia, facilitando la evacuación. Soporta configuración remota vía PC web, función de autodiagnóstico para mantenimiento preventivo, y capacidad de almacenamiento local para 500,000 tarjetas, eventos y personas. Diseñada para aplicaciones interiores con throughput de 30-60 personas por minuto. Estructura construida en acero inoxidable SUS304 con grado de protección IPX4.

Características Generales

- Motor brushless con MCBF $\geq 5,000,000$ ciclos
- Sensores dToF para detección precisa de peatones y objetos
- Integración con alarma de incendio para apertura automática en emergencias
- Capacidad para 500,000 tarjetas, usuarios y eventos
- Consumo: 20 W standby / 45 W trabajo
- Aleta de acrílico de 90 cm (35.4 in) incluida
- Estructura en acero inoxidable SUS304
- Grado de protección IPX4
- Throughput: 30-60 personas por minuto
- Configuración remota vía PC web
- Función de autodiagnóstico para mantenimiento preventivo

Desempeño

- MCBF motor: $\geq 5,000,000$ ciclos
- Throughput: 30-60 personas/minuto
- Capacidad de tarjetas: 500,000
- Capacidad de usuarios: 500,000
- Capacidad de eventos: 500,000

Físicas y Eléctricas

- Material estructura: Acero inoxidable SUS304
- Aleta: Acrílico 90 cm (35.4 in)
- Grado de protección: IPX4
- Consumo standby: 20 W
- Consumo trabajo: 45 W
- Tipo de motor: Brushless sin escobillas
- Sensores: dToF integrados

Funciones y Conectividad

- Integración alarma de incendio
- Apertura automática en emergencia
- Configuración remota vía PC web
- Autodiagnóstico de mantenimiento
- Lectores MiFare incluidos
- Panel de control incluido

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor brushless con vida útil 75 millones de ciclos operacionales
Característica 2	Sensores dToF integrados para detección precisa de peatones y objetos
Característica 3	Apertura automática por señal de incendio para evacuación segura
Característica 4	Gestión de 500,000 tarjetas, usuarios y eventos en memoria local
Característica 5	Consumo eficiente: 20 W standby, 45 W en operación activa
Característica 6	Throughput de 30-60 personas por minuto para alto tráfico