



Puerta de enlace inalámbrica para red mallada SWIFT, integra hasta 48 dispositivos al lazo SLC de paneles Fire-Lite

SKU: W-GATE Marca: FIRE-LITE Categoría: Fire-Lite

\$8,165.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El W-GATE es la puerta de enlace inalámbrica del sistema SWIFT de Fire-Lite (marca de Honeywell), que actúa como puente entre los dispositivos inalámbricos de la serie SWIFT (detectores y módulos) y el lazo SLC de un panel de detección de incendio direccionable compatible, mediante el protocolo LiteSpeed. Forma una red mallada Clase A en la que cada dispositivo mantiene rutas de comunicación redundantes hacia el gateway, lo que resulta útil en zonas donde el cableado es costoso, visible o de difícil acceso. Requiere un controlador W-DIS-D y un anunciador ANN-80-W dedicados para mostrar eventos específicos de la red inalámbrica que el panel no puede desplegar por sí mismo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Conecta dispositivos inalámbricos SWIFT al lazo SLC vía protocolo LiteSpeedRed mallada Clase A en cascada, 902-928 MHz, con rutas redundantesAdmite hasta 50 direcciones: 1 gateway, 1 controlador y 48 dispositivosHasta 4 redes inalámbricas con cobertura superpuesta en el mismo sitioRequiere un controlador W-DIS-D y un anunciador ANN-80-W por cada gatewaySe energiza desde el propio lazo SLC o con entrada opcional de 24 VCCListado UL, FM, CSFM y NYC Fire Dept para sistemas de detección de incendio<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>FRECUENCIA DE RADIO902-928 MHz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CAPACIDADHasta 50 direcciones (1 gateway + 1 controlador + 48 dispositivos)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>REDES SIMULTÁNEASHasta 4 con cobertura superpuesta</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ALIMENTACIÓNLazo SLC o entrada opcional de 15 a 30 VCC, 40 mA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PROTOCOLOLiteSpeed (SLC) / red mallada SWIFT (RF)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PANELES COMPATIBLESMS-9200UDLS, MS-9600(UD)LS</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>MONTAJECaja eléctrica cuadrada de 4', octagonal o superficie plana</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>LISTADOSUL S2424, FM, CSFM 7300-0075:0232, NYC Fire Dept COA #6185, FCC ID PV3WFSGW</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conecta dispositivos inalámbricos SWIFT al lazo SLC vía protocolo LiteSpeed
Característica 2	Red mallada Clase A en cascada, 902-928 MHz, con rutas redundantes
Característica 3	Admite hasta 50 direcciones: 1 gateway, 1 controlador y 48 dispositivos
Característica 4	Hasta 4 redes inalámbricas con cobertura superpuesta en el mismo sitio
Característica 5	Requiere un controlador W-DIS-D y un anunciador ANN-80-W por cada gateway
Característica 6	Se energiza desde el propio lazo SLC o con entrada opcional de 24 VCC
Característica 7	Listado UL, FM, CSFM y NYC Fire Dept para sistemas de detección de incendio