



Puerta de Enlace IoT Bluetooth para Etiqueta de Tinta Electrónica / AccessPRO / ESL / PoE / WiFi

SKU: APGW-1E Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$5,382.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit;*>Puerta de enlace APGW1E</h2><p>La puerta de enlace APGW1E funciona como un controlador central de dispositivos Bluetooth, monitorea su señal inaláute;mbrica y transmite a IoT Cloud Platform a travéute;s de WiFi o Ethernet.</p><p>Es capaz de enviar múute;tiples canales de datos al mismo tiempo y vincularse con etiquetas máute;s flexibles. Cuenta con alta velocidad de transmiúute;n, anti-interferencia y gran estabilidad, ademáute;s de que tiene un amplio rango de monitoreo. Tambiéute;n presenta una apariencia moderna con un bucle de luz de 7 colores, que puede aparecer en diferentes colores segúute;n el estado.</p></div></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h2 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Caracteríute;sticas principales</h2><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr)); gap: 20px; margin-top: 20px;*><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; display: flex; flex-direction: column; align-items: center;*><h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; text-align: center; color: inherit;*>Múute;dulos BLE multicanal</h3><p style='text-align: center; margin-top: 10px;*>Transmiúute;n de múute;tiples canales simultáute;neos</p></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; display: flex; flex-direction: column; align-items: center;*><h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; text-align: center; color: inherit;*>Sincronizaciúute;n flexible</h3><p style='text-align: center; margin-top: 10px;*>Sincronizaciúute;n eficiente con etiquetas electrúute;nicas</p></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; display: flex; flex-direction: column; align-items: center;*><h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; text-align: center; color: inherit;*>Rango de monit. de 300 metros</h3><p style='text-align: center; margin-top: 10px;*>Cobertura ampliada para monitoreo</p></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; display: flex; flex-direction: column; align-items: center;*><h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; text-align: center; color: inherit;*>Transmiúute;n de alta velocidad</h3><p style='text-align: center; margin-top: 10px;*>Rúute;pida transferencia de datos</p></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; display: flex; flex-direction: column; align-items: center;*><h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; text-align: center; color: inherit;*>Anti-interferencia</h3><p style='text-align: center; margin-top: 10px;*>Múute;nterferencia en entornos complejos</p></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; display: flex; flex-direction: column; align-items: center;*><h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; text-align: center; color: inherit;*>Bucle de luz de 7 colores</h3><p style='text-align: center; margin-top: 10px;*>Indicaciúute;n visual por colores segúute;n estado</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.05); background-color: rgba(0,145,255,0.05);*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 20px; color: inherit;*>Paráute;metros Téute;cnicos:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Material: ABS<li style='margin-bottom: 8px;*>Color: Blanco<li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensiúute;n: 150x36mm (antena interna)<li style='margin-bottom: 8px;*>Peso: 165g<li style='margin-bottom: 8px;*>Rango: 300 metros con líute;nea de vista<li style='margin-bottom: 8px;*>Alimentaciúute;n: 5V 1A Vcc/PoE<li style='margin-bottom: 8px;*>Soporta hasta 1000 etiquetas electrúute;nicas AccessPRO<li style='margin-bottom: 8px; color: #ff0000;*>Requiere una licencia modelo AP-TAG-CLOUD/1S<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.05); background-color: rgba(0,145,255,0.05);*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 20px; color: inherit;*>Paráute;metros Téute;cnicos:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Protocolo WiFi: IEEE 802.11 b/g/n<li style='margin-bottom: 8px;*>Potencia WiFi: 18dBm<li style='margin-bottom: 8px;*>Protocolo Bluetooth: Bluetooth 5.0<li style='margin-bottom: 8px;*>Sensibilidad de recepciúute;n BLE: -108dBm<li style='margin-bottom: 8px;*>WiFi: MKT Chip<li style='margin-bottom: 8px;*>BLE: Nordic52 Module<li style='margin-bottom: 8px;*>Temperatura de trabajo: -10°C~+50°C</div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h2 style='font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit;*>Protocolo WiFi</h2><p>Sugerencia:</p><p>La puerta de enlace solo se puede usar para comunicarse con etiquetas electrúute;nicas, no para comunicarse en red con otros dispositivos; de lo contrario, puede funcionar de manera anormal y afectar la transmiúute;n de datos a las etiquetas electrúute;nicas.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*></div></div><div style='margin-bottom: 30px;*></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sincronizaciúute;n simultéute;a de múute;iples canales BLE
Característica 2	Alcance de monitoreo hasta 300 m (984.3 ft)
Característica 3	Transmisúute;n estable con resistencia a interferencias
Característica 4	Indicador visual de estado con bucle LED de 7 colores
Característica 5	Capacidad para gestionar hasta 1000 etiquetas electrúute;nicas
Característica 6	Conectividad dual Wi-Fi y Ethernet para nube IoT