



Puerta de Gabinete / Cuatro Niveles / Acero Calibre 16 / Bisagra Ajustable 180° / Cerradura con Llave / UL y FM Approved

SKU: ADDR-D4 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$15,773.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Puerta de cuatro niveles de la serie CAB-4, diseñada para instalaciones de paneles de detección de incendio de la familia ONYX. Fabricada en acero calibre 16 para garantizar durabilidad y resistencia estructural. Está específicamente dimensionada para gabinetes que alojan un chasis CA-2 montado en las filas superiores. Se instala sobre la caja posterior correspondiente, la cual se adquiere por separado. Incluye bisagra tipo pasador ajustable a derecha o izquierda con apertura de hasta 180°, cerradura con dos llaves y herrajes de montaje. Ofrece compatibilidad con kit sísmico para aplicaciones en zonas de riesgo sísmico y cuenta con certificaciones UL, FM Approved y CSFM para cumplimiento de normativas de seguridad contra incendio.

Características Generales

- Puerta de cuatro niveles (tamaño 'D') serie CAB-4
- Diseñada para uso con chasis CA-2 en filas superiores
- Bisagra tipo pasador ajustable derecha/izquierda, apertura 180°
- Cerradura con dos llaves incluidas
- Herrajes incluidos para montaje en caja posterior
- Compatible con kit de montaje sísmico SEISelect-CAB
- Certificaciones: UL (5635), FM Approved, CSFM

Desempeño y Compatibilidad

- Desempeño y Compatibilidad
- Niveles: Cuatro (tamaño 'D')
- Chasis compatible: CA-2 (filas superiores)
- Aplicación: Paneles de detección de incendio familia ONYX
- Kit sísmico opcional: SEISelect-CAB

Físicas y Mecánicas

- Físicas y Mecánicas
- Bisagra: Tipo pasador, ajustable derecha/izquierda
- Ángulo de apertura: Hasta 180°
- Cerradura: Con dos llaves
- Contenido del Paquete

Dos llaves para cerradura

Dos llaves para cerradura

Herrajes para montaje en caja posterior

Certificaciones

UL (5635)

CSFM

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con chasis CA-2 en filas superiores del gabinete
Característica 2	Bisagra reversible con apertura amplia hasta 180°
Característica 3	Cerradura con dos llaves para acceso restringido
Característica 4	Fabricada en acero calibre 16 para alta resistencia
Característica 5	Compatible con kit sísmico SEISelect-CAB para zonas sísmicas
Característica 6	Certificaciones UL, FM Approved y CSFM para cumplimiento normativo