



Puerta de garage de alta calidad / Estilo americano / Insulada / Acabado laminado PREMIUM / Color gris / 8x9 pies.

SKU: APDOOR-89CF Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$11,932.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '><div style='text-align: center; margin-bottom: 30px; '><div style='margin-bottom: 30px;' data-pasted='true'><p style='margin: 0px 0px 10px; color: inherit; font-size: 14px; text-align: left; '>Serie APDOORCF</p><p style='margin: 0px 0px 10px; color: inherit; font-size: 14px; text-align: left; '>Puertas de Garage con Estilo, Seguridad y Tecnología Avanzada</p></div><div style='margin-bottom: 30px; '><p style='margin: 0px 0px 10px; color: inherit; font-size: 14px; text-align: left; '>Las puertas de garage estilo americano combinan estilo y seguridad con un toque moderno. Su diseño clásico nunca pasa de moda y su estructura resistente las hace perfectas para proteger su hogar con mucho estilo, son una inversión que se nota desde el primer vistazo</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '><div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5); '><h3 style='margin: 0 0 10px; font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; '>Características principales:</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; '><li style='margin-bottom: 5px; text-align: left; '>Las puertas de garage estilo americano destacan por su diseño elegante, solidez estructural y excelente aislamiento térmico.<li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold; text-align: left; '>Equipadas con herrajes de alta calidad y rodamientos de precisión, garantizan un funcionamiento suave, silencioso y duradero.<li style='margin-bottom: 5px; text-align: left; '>Gracias a su núcleo aislante, son una excelente opción para mantener la temperatura interior y optimizar la eficiencia energética del hogar.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '><div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5); '><h3 style='margin: 0 0 10px; font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; '>Características Físicas y Eléctricas:</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; '><li style='margin-bottom: 5px; font-size: 16px; text-align: left; '>Las puertas AccessPro están diseñadas para ofrecer alto desempeño, seguridad y aislamiento.<li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold; font-size: 16px; text-align: left; '>Paneles fabricados de lámina galvanizada calibre 26 y aislamiento de alta densidad de 42mm.<li style='margin-bottom: 5px; font-size: 16px; text-align: left; '>Las puertas proporcionan una estructura robusta, mayor rigidez y un excelente aislamiento térmico y acústico.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '><div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5); '><h3 style='margin: 0 0 10px; font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; '>Características Destacadas:</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; '><li style='margin-bottom: 5px; text-align: left; '>Puerta residencial rellena 42mm de poliuretano inyectado con una densidad de <strong style='color: inherit; '>42 kg/m³.<li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold; text-align: left; '>Excelente aislamiento térmico y acústico.<li style='margin-bottom: 5px; text-align: left; '>Mayor rigidez estructural.<li style='margin-bottom: 5px; text-align: left; '>Eficiencia energética.</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; '><div style='margin-bottom: 30px; '><h2 style='font-size: 22px; color: inherit; margin: 0 0 15px; text-align: center; opacity: 0.8; '>¿Qué requiero cotizar para una instalación?</h2><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; '><li style='margin-bottom: 10px; '>1 x APDOOR-89CF (Puerta de Garage 8x9)<li style='margin-bottom: 10px; '>1 x FS1000M / ACCESSFORCE (Motor puerta de garage)<li style='margin-bottom: 10px; padding: 0px 0px 8px; letter-spacing: 0.01em; font-size: 14px; text-align: left; ' data-pasted='true'>1 x ACCESSEXTRAILC / ACCESSEXTRAILT (Extensión de riel dependiendo del motor a utilizar)</div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; '><div style='margin-bottom: 30px; '><h2 style='font-size: 22px; color: inherit; margin: 0 0 15px; text-align: center; opacity: 0.8; '>¿Qué accesorios puedo agregar a mi instalación?</h2><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; '><li style='margin-bottom: 10px; '>1 x ACCESSPC01<li style='margin-bottom: 10px; '>1 x ACCESSWIFI<li style='margin-bottom: 10px; '>1 x ESIM320IP<li style='margin-bottom: 10px; '>1 x DSKV6113WPE1(C)<li style='margin-bottom: 10px; '>1 x DSKV6113WPE1(C)<li style='margin-bottom: 10px; '>1 x ACCESSSVR01<li style='margin-bottom: 10px; '>1 x ACCESSWS01<li style='margin-bottom: 10px; '>1 x ¿Cómo sé cual medida de puerta es la que necesito?</div><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; '>La puerta APDOOR89CF se compone de 6 secciones de 18".</p></div><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; '>
</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; justify-content: center; '><div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; '></div><div style='width: 350px; height: 380px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; '></div></div><div style='margin-bottom: 30px; justify-content: center; '><div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; '></div><div style='width: 563px; height: 380px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; '></div></div><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; '>
</p></div><div style='margin-bottom: 30px; justify-content: center; '><div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; '></div></div><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; '>
</p></div><div style='margin-bottom: 30px; justify-content: center; '><div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; '></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento térmico y acústico de 42 mm
Característica 2	Relleno de poliuretano de alta densidad 42 kg/m³
Característica 3	Rodamientos de precisión para operación silenciosa
Característica 4	Panel de lámina calibre 26 para mayor rigidez
Característica 5	Diseño clásico con construcción robusta y duradera
Característica 6	Herrajes de alta calidad para funcionamiento suave