



Puerta de Garage / Línea Central / 9x8 pies (2.74x2.44 m) / Aislada / Estilo Americano / Calibre 26

SKU: GARAGE-98 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$21,923.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;"><h2 style="color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;">Descripción del Producto</h2><p style="color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.2rem;">Las puertas de garage de estilo americano representan una fusión perfecta de estilo, seguridad y funcionalidad para residencias. Su diseño atemporal y construcción robusta las convierten en una inversión valiosa para cualquier hogar, proporcionando tanto protección como un toque de distinción arquitectónica. La combinación de gran belleza, resistencia e eficiencia térmica posiciona a estas puertas como la mejor opción en su categoría. Los rodamientos y herrajes de gran calidad garantizan una operación silenciosa y eficaz durante toda su vida útil.</p><h3 style="color: inherit; font-size: 1.2rem; font-weight: 600; margin-top: 1.5rem; margin-bottom: 0.8rem;">Características Principales</h3><ul style="color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 1.2rem; margin-bottom: 1.5rem;"><li style="margin-bottom: 0.4rem;">Construcción en calibre 26 con relleno de poliuretano expandido de 43 mm<li style="margin-bottom: 0.4rem;">Excelente aislamiento térmico y acústico de alta eficiencia energética<li style="margin-bottom: 0.4rem;">Diseño atemporal con estructura robusta y segura<li style="margin-bottom: 0.4rem;">Rodamientos premium para operación silenciosa y duradera<li style="margin-bottom: 0.4rem;">Estilo americano elegante con acabados de calidad superior<li style="margin-bottom: 0.4rem;">Secciones de 19.2 pies con bisagras tipo sándwich reforzadas<h3 style="color: inherit; font-size: 1.2rem; font-weight: 600; margin-top: 1.5rem; margin-bottom: 0.8rem;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.8rem; margin-bottom: 1.5rem;"><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Dimensiones</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">9 x 8 pies (2.74 x 2.44 m)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Línea / Serie</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Central / Garage</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Calibre de lámina</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">26</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Relleno</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Poliuretano 43 mm</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Tipo de uso</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Residencial</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Bisagras</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Tipo sándwich</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Rodamientos</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Premium</div></div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Tipo de uso</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Residencial</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Beneficios para el Usuario</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Beneficios para el Usuario</div></div><p style="color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.2rem;">La eficiencia térmica de esta puerta la posiciona como la mejor opción en su categoría, reduciendo significativamente el consumo energético del hogar. La operación silenciosa gracias a sus rodamientos premium mejora la experiencia de uso diario, mientras que la estructura reforzada con bisagras tipo sándwich proporciona seguridad estructural superior. El diseño estilo americano complementa diversas arquitecturas residenciales con elegancia atemporal.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Relleno de poliuretano de 43 mm de espesor
Característica 2	Aislamiento térmico y acústico de alta eficiencia
Característica 3	Rodamientos premium para operación silenciosa
Característica 4	Secciones de 19.2 pies con bisagras tipo sándwich
Característica 5	Estructura robusta con diseño atemporal
Característica 6	Herrajes de gran calidad para durabilidad superior