



Puerta de Garage Residencial / Aislada / 12x8 pies / Poliuretano 43 mm / Calibre 26 / Estilo Americano

SKU: GARAGE-128 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$27,251.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Puerta residencial de garage tipo americana que integra estilo, seguridad y funcionalidad en una sola solución. Su diseño atemporal y construcción robusta la convierten en una inversión valiosa para cualquier hogar, proporcionando protección superior y un toque de distinción arquitectónica. La combinación de belleza, resistencia y eficiencia térmica posiciona a esta puerta como la opción preferida para proyectos residenciales exigentes. Los rodamientos y herrajes de gran calidad garantizan una operación silenciosa y eficaz durante toda la vida útil del producto. El sistema de aislamiento térmico y acústico más eficiente de su categoría reduce significativamente el consumo energético del hogar, manteniendo temperaturas estables en el interior del garage y minimizando la transmisión de ruido exterior.

Características Principales

- Diseño atemporal con construcción robusta y segura
- Eficiencia térmica superior con núcleo de poliuretano de 43 mm
- Rodamientos de alta calidad para operación silenciosa
- Fabricación en lámina calibre 26 resistente a la intemperie
- Aislamiento térmico y acústico de alto rendimiento
- Panel de poliuretano de 45 kg/m³ para mayor rigidez estructural

Especificaciones Técnicas

Dimensiones	12 x 8 pies (3.66 x 2.44 m)
Línea Central	Color Blanco
Aislamiento	Sí, con poliuretano
Espesor de poliuretano	43 mm
Densidad del panel	45 kg/m³
Calibre de lámina	26
Estilo	Americano
Tipo de operación	Ascendente (seccional)
Rodamientos	Alta calidad, operación silenciosa
Aislamiento acústico	Incluido, alto rendimiento
Aplicación	Residencial

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción robusta con diseño atemporal
Característica 2	Rodamientos de alta calidad para operación silenciosa
Característica 3	Aislamiento térmico y acústico superior
Característica 4	Panel de poliuretano de 45 kg/m³ para mayor rigidez
Característica 5	Lámina calibre 26 resistente a la intemperie
Característica 6	Eficiencia energética óptima en su categoría