



Puerta de Garage Seccional / 9×8 ft (2.74 × 2.44 m) / Panel Calibre 26 / Aislamiento Poliuretano 42 mm / 42 kg/m³ / Blanco / Estilo Americano

SKU: APDOOR-98 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$11,385.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'/><!-- ===== HERO ===== --><div style='margin-bottom: 40px; text-align: center;'/> <p style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.7; margin: 0 0 8px 0; color: inherit;'/>ACCESSPRO · APDOOR98 · Puerta de Garage</p> <h2 style='font-size: 36px; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; font-weight: 300; line-height: 1.2;'/>La puerta que transforma tu garage en una extensi&ocute;n de tu hogar.</h2> <p style='font-size: 17px; color: inherit; opacity: 0.8; max-width: 700px; margin: 0 auto 25px auto;'/>9×8 pies. 42 mm de poliuretano inyectado a 42 kg/m³. Panel calibre 26. Silencio que se siente desde el primer cierre.</p> </div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 40px; padding: 25px 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'/> <div style='text-align: center; min-width: 100px;'/> <div style='font-size: 32px; font-weight: 300; color: inherit;'/>9×8</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; color: inherit;'/>(2.74×2.44 m)</div> </div> <div style='text-align: center; min-width: 100px;'/> <div style='font-size: 32px; font-weight: 300; color: inherit;'/>42</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; color: inherit;'/>calibre acero</div> </div> <div style='text-align: center; min-width: 100px;'/> <div style='font-size: 32px; font-weight: 300; color: inherit;'/>5</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; color: inherit;'/>secciones</div> </div> <div style='text-align: center; min-width: 100px;'/> <div style='font-size: 32px; font-weight: 300; color: inherit;'/>42</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; color: inherit;'/>kg/m³ densidad</div> </div></div><!-- ===== PILAR 1: AISLAMIENTO ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; align-items: center; margin-bottom: 50px;'/> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px;'/> <p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; opacity: 0.6; margin: 0 0 8px 0; color: inherit;'/>Aislamiento</p> <h3 style='font-size: 28px; font-weight: 300; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; line-height: 1.2;'/>El fría; no se queda afuera. La factura de luz, bajo control.</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'/>Panel de lámina galvanizada calibre 26. 5 secciones unidas con bisagras tipo sándwich que distribuyen la carga uniformemente. Una estructura que no se pandea, no se traba, no se oxida.</p> </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px;'/> </div></div><!-- ===== PILAR 3: OPERACIÓN SILENCIOSA ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; align-items: center; margin-bottom: 50px;'/> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px;'/> <p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; opacity: 0.6; margin: 0 0 8px 0; color: inherit;'/>Operaci&ocute;n</p> <h3 style='font-size: 28px; font-weight: 300; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; line-height: 1.2;'/>Se escucha. El silencio.</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'/>Rodamientos de precisi&ocute;n y herrajes calibrados de fábrica. Abre y cierra sin rechinidos, sin vibraci&ocute;n. Compatible con motores FS1000M de corriente directa para un control aúa; fino.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> </div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'/> <p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; opacity: 0.6; margin: 0 0 20px 0; text-align: center; color: inherit;'/>Casos de uso</p> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr)); gap: 20px;'/> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;'/> <div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit; margin-bottom: 6px;'/>Residencial</div> <div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; color: inherit;'/>Cocheras de 2 autos con acabado que eleva la fachada.</div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;'/> <div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit; margin-bottom: 6px;'/>Comercial</div> <div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; color: inherit;'/>Talleres y bodegas con control de temperatura.</div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;'/> <div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit; margin-bottom: 6px;'/>Industrial Ligero</div> <div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; color: inherit;'/>Accesos con alta frecuencia de apertura y cierre.</div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;'/> <div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit; margin-bottom: 6px;'/>Automatizado</div> <div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; color: inherit;'/>Integraci&ocute;n con control de acceso vehicular.</div> </div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'/> <p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; opacity: 0.6; margin: 0 0 25px 0; text-align: center; color: inherit;'/>Especificaciones</p> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px;'/> <div> <h4 style='font-size: 16px; font-weight: 500; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Dimensiones</h4> <div style='margin: 0 0 4px 0;'/>5 (2 de 21″ + 3 de 18″)</div> </div> <div> <h4 style='font-size: 16px; font-weight: 500; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Materiales</h4> <div style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'/> <div style='margin-top: 8px;'/>Panel</div> <div style='margin: 0 0 4px 0;'/>Lámina galvanizada calibre 26</div> <div style='margin-top: 8px;'/>Aislamiento</div> <div style='margin: 0 0 4px 0;'/>Poliuretano inyectado 42 mm</div> <div style='margin-top: 8px;'/>Densidad</div> <div style='margin: 0 0 4px 0;'/>42 kg/m³</div> </div> <div> <h4 style='font-size: 16px; font-weight: 500; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Rodamientos de precisi&ocute;n</div> <div style='margin: 0 0 4px 0;'/>FS1000M / ACCESSFORCE</div> </div> <div> <h4 style='font-size: 16px; font-weight: 500; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>General</h4> <div style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'/> <div style='margin-top: 8px;'/>Herrajes</div> <div style='margin: 0 0 4px 0;'/>Rodamientos de precisi&ocute;n</div> <div style='margin: 0 0 4px 0;'/>Estilo</div> <div style='margin: 0 0 4px 0;'/>Americano</div> <div style='margin: 0 0 4px 0;'/>Blanco</div> <div style='margin: 0 0 4px 0;'/>Garantía</div> <div style='margin: 0 0 4px 0;'/>3 años</div> </div> </div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='margin-bottom: 40px; text-align: center;'/> <p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; opacity: 0.6; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'/>Instalaci&ocute;n completa</p> <h3 style='font-size: 26px; font-weight: 300; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; line-height: 1.3;'/>Una puerta. Un motor. Un sistema.</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; max-width: 600px; margin: 0 auto 20px auto;'/>Compatible con fotoceldas ACCESSPC01, WiFi ACCESSWIFI, receptores PROR400 y frentes de calle Hikvision. La puerta crece con tus necesidades.</p> <p style='font-size: 13px; opacity: 0.5; color: inherit;'/>Compatible con FS1000M · ACCESSFORCE · ACCESSPC01 · ACCESSWIFI · PROR400</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento térmico y acústico con núcleo de poliuretano de alta densidad
Característica 2	Construcción de lámina galvanizada calibre 26 para máxima durabilidad
Característica 3	Operación silenciosa mediante rodamientos de precisión
Característica 4	5 secciones con bisagras tipo sándwich para flexibilidad estructural
Característica 5	Compatible con motores FS1000M y sistemas de automatización
Característica 6	Densidad de 42 kg/m³ que reduce pérdida de energía en espacios adyacentes