

Puerta de Garage Seccional ACCESSPRO / 8 x 9 pies (2.44 x 2.74 m) / Panel Calibre 26 / Aislamiento Poliuretano 42 mm / Color Blanco / Estilo Americano

SKU: APDOOR-89 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

$11,522.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- ========== HERO ========== --> <img src='https://ftp3..mx/usuarios/imagenes_syscom/AI/agente/ai_1782515218034_gwqcbs.png' alt='APDOOR89 instalada en residencia' style='width: 100%; max-width: 900px; height: auto; border-radius: 12px; margin-bottom: 30px;'> ACCESSPRO · APDOOR89 · Puertas de Garage <h2 style='font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 16px; line-height: 1.15;'>Tu garage. Silencioso, aislado, impecable.</h2> Puerta seccional de 8 x 9 pies (2.44 x 2.74 m) con panel galvanizado calibre 26 y nucleo de poliuretano inyectado de 42 mm. Construida para aislar, durar y operar en silencio cada vez que la abres. <!-- ========== STATS RIBBON ========== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin-bottom: 50px; padding: 30px 10px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'> 8×9 Pies   42 mm Aislamiento   42 kg/m³ Densidad   Cal. 26 Panel   6 Secciones 18" <!-- ========== PILAR 1: AISLAMIENTO ========== --> Aislamiento termico <h3 style='font-size: 26px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 14px; line-height: 1.2;'>El calor se queda fuera. El frio tambien.</h3> 42 mm de poliuretano inyectado con densidad de 42 kg/m³. No es un relleno cualquiera: es una barrera termica que mantiene tu garage a temperatura estable. Los cuartos contiguos dejan de sentir el golpe del exterior. Tu consumo de energia baja.   <img src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/10/14/570/imagengpt41760460441627.png_froala_68ee958714aa2' alt='Detalle panel aislado APDOOR89' style='width: 100%; max-width: 420px; height: auto; border-radius: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'> <!-- ========== PILAR 2: SILENCIO ========== -->   <img src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/10/15/570/1760543650935.png_froala_68efc3a435db1' alt='Bisagra tipo sandwich APDOOR89' style='width: 100%; max-width: 400px; height: auto; border-radius: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>   Operacion silenciosa <h3 style='font-size: 26px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 14px; line-height: 1.2;'>Sube. Baja. Sin crujidos.</h3> Rodamientos de precision y herrajes de alta calidad. Bisagras tipo sandwich entre secciones que eliminan el juego mecanico. La puerta se mueve con suavidad, sin vibraciones ni ruido metalico. A las 5 de la manana, tu familia ni se entera. <!-- ========== PILAR 3: DURABILIDAD ========== --> Construccion robusta <h3 style='font-size: 26px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 14px; line-height: 1.2;'>Galvanizada. No se deforma. No se oxida.</h3> Panel de lamina galvanizada calibre 26. La combinacion de acero galvanizado con el nucleo rigido de poliuretano le da una rigidez estructural que las puertas huecas no alcanzan. Resiste impactos, humedad y anos de uso diario sin pandearse.   <img src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/10/14/570/1760478135809.png_froala_68eec3bb59dce' alt='Estructura panel galvanizado APDOOR89' style='width: 100%; max-width: 420px; height: auto; border-radius: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'> <!-- ========== PILAR 4: ESTILO ========== -->   <img src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/10/14/570/imagengpt41760462591486.png_froala_68ee9600dc199' alt='Estilo americano APDOOR89' style='width: 100%; max-width: 420px; height: auto; border-radius: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>   Estilo americano <h3 style='font-size: 26px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 14px; line-height: 1.2;'>Lineas limpias. Acabado blanco. Clasico.</h3> 6 secciones horizontales de 18 pulgadas con acabado blanco liso. El estilo americano nunca pasa de moda: combina con fachadas modernas, coloniales y contemporaneas. Se ve bien desde la calle, se ve mejor de cerca. <!-- ========== APLICACIONES ========== --> Donde instalarla <h3 style='font-size: 24px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 24px; text-align: center;'>Un tamano, multiples proyectos.</h3>   Residencial Cocheras de casas y fraccionamientos.   Comercial Bodegas, locales y talleres.   Industrial Accesos secundarios en naves.   Proyectos Desarrollos habitacionales a gran escala. <!-- ========== QUE INCLUYE ========== --> Contenido del kit <h3 style='font-size: 24px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 20px; text-align: center;'>Todo lo que necesitas para instalar.</h3> <img src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/06/30/570/1751323527339.png_froala_68631388e35f3' alt='Contenido del kit APDOOR89' style='width: 100%; max-width: 800px; height: auto; display: block; margin: 0 auto; border-radius: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'> El kit de puerta automatica no incluye el motor. Se vende por separado. <!-- ========== ESPECIFICACIONES ========== --> Datos tecnicos <h3 style='font-size: 24px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 24px; text-align: center;'>Especificaciones completas.</h3>   Dimensiones <dl style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> <dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>Ancho</dt><dd style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;'>8 pies (2.44 m)</dd> <dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>Alto</dt><dd style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;'>9 pies (2.74 m)</dd> <dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>Secciones</dt><dd style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;'>6 secciones de 18 pulgadas</dd> </dl>   Construccion <dl style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> <dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>Material del panel</dt><dd style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;'>Lamina galvanizada calibre 26</dd> <dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>Aislamiento</dt><dd style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;'>Poliuretano inyectado, 42 mm</dd> <dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>Densidad</dt><dd style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;'>42 kg/m³</dd> <dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>Bisagras</dt><dd style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;'>Tipo sandwich, acero</dd> </dl>   Acabado y estilo <dl style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> <dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>Color</dt><dd style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;'>Blanco</dd> <dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>Estilo</dt><dd style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;'>Americano, linea central</dd> <dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>Tipo de operacion</dt><dd style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;'>Seccional con resortes de torsion</dd> <dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>Garantia</dt><dd style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;'>3 anos</dd> </dl>   Compatibilidad <dl style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> <dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>Motor recomendado</dt><dd style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;'>FS1000M / ACCESSFORCE</dd> <dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>Fotocelda</dt><dd style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;'>ACCESSPC01</dd> <dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>Control WiFi</dt><dd style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;'>ACCESSWIFI</dd> <dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>Botones inalambricos</dt><dd style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;'>ACCESSVR01 / ACCESSWS01</dd> </dl>   <!-- ========== INSTALACION ========== --> Guia rapida <h3 style='font-size: 24px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 16px;'>Para una instalacion completa necesitas:</h3>   1x Puerta APDOOR89 (8x9 pies)   1x Motor FS1000M o ACCESSFORCE   1x Extension de riel ACCESSEXTRAILC / ACCESSEXTRAILT   Accesorios opcionales: fotocelda ACCESSPC01, modulo WiFi ACCESSWIFI, receptor PROR400, botones inalambricos ACCESSVR01/ACCESSWS01. <!--

========== CIERRE ========== --> ACCESSPRO <h3 style='font-size: 22px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 12px;'>Puertas de garage que trabajan en silencio.</h3> Compatible con motores FS1000M, ACCESSFORCE y sistemas de automatizacion ACCESSPRO. Garantia de 3 anos. ¿No sabes que medida necesitas? Usa el calculador de cochera ↗

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Núcleo de poliuretano de 42 mm con densidad 42 kg/m³ para aislamiento térmico y acústico superior**
Característica 2	**Construcción de lámina galvanizada calibre 26 para máxima durabilidad en exteriores**
Característica 3	**Operación silenciosa gracias a rodamientos y herrajes de alta calidad**
Característica 4	**Bisagra tipo sándwich entre 6 secciones de 18 pulgadas para estabilidad estructural**
Característica 5	**Compatible con motores FS1000M y sistemas de automatización existentes**
Característica 6	**Estilo americano en color blanco que integra estética limpia a fachadas residenciales**