



Puerta de Velocidad de un Solo Carril Mars-S1000 Series / Sensor Infrarrojo 8 pares (opción hasta 12) / Controlador PGIC / Acero Inoxidable SUS304 / Panel de Lectura Conmutable / Anti-Seguimiento / Monitoreo Unidireccional / Integración con

SKU: MARSS1000 Marca: ZKTECO Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$92,580.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 17px; line-height: 1.6; color: inherit; margin: 0;'>La Mars-S1000 Series es una puerta de velocidad de un solo carril diseñada para optimizar y asegurar el control de acceso en instalaciones diversas. Destaca por su estructura modular, fácil instalación y bajo costo de mantenimiento, todo soportado por tecnología de seguridad avanzada como sensores infrarrojos y paneles de lectura con control RFID y biometría.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; width: fit-content;'>Características Principales</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Panel de lectura conmutable: opciones para RFID, huella digital, código QR. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensores infrarrojos para detección avanzada con hasta 12 pares instalables. <li style='margin-bottom: 5px;'>Controlador PGIC integrado para una gestión eficiente. <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador LED para señalización clara y segura. <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño accesible para sillas de ruedas con opciones de desbloqueo de emergencia. <li style='margin-bottom: 5px;'>Estructura de acero inoxidable SUS304 para durabilidad. <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con terminales de reconocimiento facial y detección de temperatura. <li style='margin-bottom: 5px;'>Características anti-pelliczo y anti-seguimiento para mayor seguridad. </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; width: fit-content;'>Detalles Técnicos</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo: -25°C a 65°C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Poder de trabajo: 55W; 20W en espera. <li style='margin-bottom: 5px;'>Húmedad de trabajo: 20% a 95% sin condensación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de gabinete y barrera: Acero inoxidable SUS304 (opcional SUS316). <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: Hasta 30 personas por minuto. <li style='margin-bottom: 5px;'>MCBF: 5 millones de ciclos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de ruido: <60dB. <li style='margin-bottom: 5px;'>Para añadir carriles se debe utilizar el torniquete central MARSS1200 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Interfaces y Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Integración con terminales de reconocimiento facial, temperatura y tapabocas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Requerimientos de energía: AC100V a 120V / 200V a 240V, 50 a 60Hz. <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador LED: Para orientación visual y operación segura. <li style='margin-bottom: 5px;'>Swing motion barrier: Con acrílico o vidrio. </div> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; width: fit-content;'>Aplicaciones y Casos de Uso</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'>La aplicación de la Serie Mars-S1000 es ideal para lugares tales como aeropuertos, edificios gubernamentales, estaciones, hoteles, gimnasios, y bancos donde el control de acceso eficiente y seguro es clave.</p> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Panel de lectura conmutable: RFID, huella digital y código QR
Característica 2	Sensores infrarrojos expandibles de 8 a 12 pares para detección precisa
Característica 3	Motor sin escobillas para operación silenciosa y bajo mantenimiento
Característica 4	Indicador LED rojo/verde para orientación visual del usuario
Característica 5	Integración con reconocimiento facial y detección de temperatura
Característica 6	Estructura modular en acero inoxidable SUS304 para alta durabilidad