



Puerta metálica galvanizada 3 x 7 pies / Resistente al fuego por 180min /UL

SKU: MX9041 Marca: ASSA ABLOY Categoría: Puertas de Emergencia

\$5,763.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Especiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Enclavados mecánicamente para mayor resistencia y rigidez <li style='margin-bottom: 5px;'>Núcleo de panel de abeja que proporciona resistencia natural <li style='margin-bottom: 5px;'>Canales invertidos, finales soldadas a ambas láminas de cara </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción de la Puerta</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente al fuego por 180 min <li style='margin-bottom: 5px;'>1-3/4" espesor <li style='margin-bottom: 5px;'>Interior Honeycomb <li style='margin-bottom: 5px;'>Uniones por 'Interlocked' <li style='margin-bottom: 5px;'>Canales invertidos 'Top/Bttm' <li style='margin-bottom: 5px;'>Refuerzo de bisagra calibre 7 <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado 'Prime' anti corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>Preparaciones estándares <li style='margin-bottom: 5px;'>STC 32 (en calibre 18) <li style='margin-bottom: 5px;'>Uniones por 'Interlocked' <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación Warnock Hersey <li style='margin-bottom: 5px;'>Marco para puerta derecha MX9043 (incluye las dos jambas y el cabezal) <li style='margin-bottom: 5px;'>1,000,000 ciclos de uso en calibre 18 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 3'0" x 7'0" (de solo la Puerta) <li style='margin-bottom: 5px;'>El vano requerido para instalar la puerta con jambas y marcos es de 1025 x 2190 mm </div> </div> <!-- Sección de cotización --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>¿Cómo cotizar?</h3> <p style='margin-bottom: 15px;'>Accesorios Indispensables: Marco y kit de 3 Bisagras.</p> <p style='margin-bottom: 10px;'>Determinar el tipo de puerta (ver imagen abajo)</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Marco para puerta derecha MX9043 (incluye las dos jambas y el cabezal) <li style='margin-bottom: 5px;'>Marco para puerta izquierda MX9045 (incluye las dos jambas y el cabezal) <li style='margin-bottom: 5px;'>Bisagras MX105155 <li style='margin-bottom: 5px;'>Para que la puerta sea corta fuego requiere accesorios adicionales: <li style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sello perimetral: modelo 5018 <li style='margin-bottom: 5px;'>Sardinel: 5020A, o bien 5024 (opción con tope) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sello bajo puerta: 5016 o bien 5032 (con goma) <li style='margin-bottom: 5px;'>Goterón: 5036, (para uso en puertas con vista al exterior) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cierrapuertas: 84887 <p style='margin-bottom: 0;'>*Opcional puede utilizar Barra para Puerta de emergencia, cerradura mecánica y señalización.</p> </div> <!-- Sección de imagen --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de certificación Warnock Hersey --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificación Warnock Hersey</h3> <p style='margin-bottom: 15px;'>Warnock Hersey es el sello líder en productos de seguridad y desempeño para productos de construcción y edificación en Norteamérica.</p> <p style='margin-bottom: 15px;'>Los productos que llevan el sello Warnock Hersey (WH-ETL) indican el cumplimiento de los códigos de construcción pertinentes, criterios de asociaciones y la seguridad del producto y normas de funcionamiento por parte de los fabricantes.</p> <p style='margin-bottom: 15px;'>Los servicios de prueba y certificación de Warnock Hersey incluyen:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas contra fuego <li style='margin-bottom: 5px;'>Etiquetado de Puertas en Campo <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas de fenestracón <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas de Clima Severo <li style='margin-bottom: 5px;'>Ensayos estructurales <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas de rendimiento <p style='margin-bottom: 10px; font-weight: bold;'>Los estándares de prueba de marca WH también incluyen los siguientes estándares;</p> <p style='margin-bottom: 0;'>ANSIULASTMCCMCCSAEPAICBOULC</p> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enclavados mecánicos con canales invertidos para rigidez estructural superior
Característica 2	Núcleo honeycomb que distribuye cargas y absorbe impactos sin deformarse
Característica 3	Refuerzo de bisagra calibre 7 para alto tráfico comercial e industrial
Característica 4	Acabado prime anticorrosión que prolonga vida útil en ambientes exigentes
Característica 5	Certificación Warnock Hersey que asegura cumplimiento normativo estricto
Característica 6	1,000,000 cidos de operación validados para uso intensivo continuo