



Puerta metálica galvanizada 3x7 pies / Resistente a fuego por 180 min. /Preparación para cerradura cilíndrica y refuerzo para cierra puerta

SKU: MX9040 Marca: ASSA ABLOY Categoría: Puertas de Emergencia

\$5,486.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Características Especiales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Enclavados mecánicamente para mayor resistencia y rigidez<li style='margin-bottom: 5px;-->Núcleo de panel de abeja que proporciona resistencia natural<li style='margin-bottom: 5px;-->Canales invertidos, finales soldadas a ambas láminas de cara</div><!-- Sección de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Descripción de la Puerta</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Resistente al fuego por 180 min.<li style='margin-bottom: 5px;-->1-3/4"; espesor.<li style='margin-bottom: 5px;-->Interior Honeycomb.<li style='margin-bottom: 5px;-->Uniones por 'Interlocked'.<li style='margin-bottom: 5px;-->Canales invertidos 'Top/Btm'.<li style='margin-bottom: 5px;-->Refuerzo de bisagra calibre 7.<li style='margin-bottom: 5px;-->Acabado 'Prime' anti corrosión.<li style='margin-bottom: 5px;-->Preparaciones estándar.<li style='margin-bottom: 5px;-->STC 32 (en calibre 18).<li style='margin-bottom: 5px;-->Dimensiones: 36" x 78" (de solo la Puerta)<li style='margin-bottom: 5px;-->El vano requerido para instalar la puerta con jambas y marcos es 1025 x 2190 mm<!-- Sección de accesorios --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->ACCESORIOS INDISPENSABLES</h3><p style='font-style: italic; margin-bottom: 15px; color: inherit;-->Determinar el tipo de puerta (ver imagen abajo)</p><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Marco puerta derecha MX9042 (incluye las dos jambas y el cabezal)<li style='margin-bottom: 5px;-->Marco para puerta izquierda MX9044 (incluye las dos jambas y el cabezal)<li style='margin-bottom: 5px;-->Bisagras MX105155</div><!-- Sección de accesorios adicionales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Accesorios para puerta corta fuego</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Sello perimetral: modelo 5018<li style='margin-bottom: 5px;-->Sardinel: 5020A, o bien 5024 (opcional con tope)<li style='margin-bottom: 5px;-->Sello bajo puerta: 5016 o bien 5032 (con goma)<li style='margin-bottom: 5px;-->Goter 5036 (para uso en puertas con vista al exterior)<li style='margin-bottom: 5px;-->Cierrapuertas: 84887<p style='margin-top: 15px; color: inherit;-->*Opcional puede utilizar barra para puerta de emergencia, cerradura mecánica y sellado.</p><!-- Sección de certificación Warnock Hersey --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Certificación Warnock Hersey</h3><p style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Certificación Warnock Hersey es el sello líder en productos de seguridad y desempeño para productos de construcción y edificación en Norteamérica.</p><p style='color: inherit;-->Los productos que llevan el sello Warnock Hersey (WH-ETL) indican el cumplimiento de los códigos de construcción pertinentes, criterios de asociaciones y la seguridad del producto y normas de funcionamiento por parte de los fabricantes.</p><p style='color: inherit;-->Los servicios de prueba y certificación de Warnock Hersey incluyen:</p><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Pruebas contra fuego<li style='margin-bottom: 5px;-->Etiquetado de Puertas en Campo<li style='margin-bottom: 5px;-->Pruebas de fenestración<li style='margin-bottom: 5px;-->Pruebas de Clima Severo<li style='margin-bottom: 5px;-->Ensayos estructurales<li style='margin-bottom: 5px;-->Pruebas de rendimiento<p style='margin-top: 15px; color: inherit;-->Los estándares de prueba de marca WH también incluyen los siguientes estándares:</p><p style='color: inherit; margin-bottom: 5px;-->ANSI</p><p style='color: inherit; margin-bottom: 5px;-->UL</p><p style='color: inherit; margin-bottom: 5px;-->ASTM</p><p style='color: inherit; margin-bottom: 5px;-->CCMC</p><p style='color: inherit; margin-bottom: 5px;-->CSA</p><p style='color: inherit; margin-bottom: 5px;-->EPA</p><p style='color: inherit; margin-bottom: 5px;-->ICBO</p><p style='color: inherit; margin-bottom: 5px;-->ULC</p></div><!-- Imagen del producto --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 100%;--><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3.mx/usuarios/hterrazas/assabloy/puerta.jpg' alt='</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Núcleo de panel de abeja para resistencia estructural natural
Característica 2	1,000,000 ciclos de uso en calibre 18 para alta durabilidad
Característica 3	Aislamiento acústico STC 32 para control de ruido ambiental
Característica 4	Uniones interlocked mecánicamente para rigidez superior
Característica 5	Refuerzo de bisagra calibre 7 integrado para soportes pesados
Característica 6	Acabado prime anticorrosión para protección en ambientes agresivos