



Pulsador de Cama Blanco Antibacteriano / Botón Rojo de Alarma 20mm / Conector Magnético / Protección IP67 / Cable 2m Resistente al Fuego / Libre de Halógenos / Braille 'SOS'

SKU: NX0881/MG Marca: IBERNEX Categoría: Atención Sociosanitaria

\$2,877.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 17px; line-height: 1.6; margin: 0; color: inherit;'> El pulsador de cama blanco antibacteriano modelo NX0881/MG está diseñado para entornos que requieren alta higiene y seguridad. Con un botón de alarma rojo, ofrece protección IP67 y características específicas para personas con dificultades visuales, cumpliendo con las Normas DIN VDE 0834. </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Realizado en material antibacteriano, ideal para entornos médicos y hospitalarios. <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador LED rojo de activación de alarma para una fácil identificación visual. <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de alarma de 20mm de diámetro, fácil de presionar en situaciones de emergencia. <li style='margin-bottom: 5px;'>Incorpora identificación en Braille para personas con discapacidad visual. <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con el soporte magnético NX0890 y periféricos NX0080/MG, NX0595/XX. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP67 en pulsador, adecuado para entornos húmedos y propensos a líquidos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones del cable: 2 metros de longitud, resistente al fuego, color blanco. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza estimada del conector magnético: 2.5Kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Material libre de halógenos para una mayor seguridad y protección medioambiental. </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Interfaces y Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>No conectar señales de 115/220Vac directamente al pulsador para evitar daños. </div> <div style='margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones y Casos de Uso</div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> Ideal para hospitales y residencias, proporcionando alertas inmediatas en caso de emergencia además de cumplir con normativas de seguridad europeas. </p> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector magnético con fuerza de retención de 2.5 kg
Característica 2	Material antibacteriano para entornos médicos y hospitalarios
Característica 3	LED rojo de alarma para identificación visual inmediata
Característica 4	Botón de 20 mm con código Braille SOS para accesibilidad
Característica 5	Cable de 2 m libre de halógenos y resistente al fuego
Característica 6	Cumplimiento con normativa DIN VDE 0834 para instalaciones de alarma