



Pulsera Anti Descargas Electrostática (ESD), de Tela Ajustable, con Cable en Espiral de 1.82 Metros (6 Pies)

SKU: RGESDWS Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$642.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Pulsera ESD de tela ajustable con broche <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable espiral de 1,8 m conectable a tierra <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector tipo banana con resistencia de 1 megaohmio <li style='margin-bottom: 5px;*>Broche de presión de 4 mm para ajuste seguro <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección antiestática para equipos electrónicos sensibles </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Pulsera antiestática (ESD) <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Tela elástica <li style='margin-bottom: 5px;*>Ajuste: Ajustable hasta 228.6 mm (9.0 in) de circunferencia <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable: 1.82 m (6 ft) en espiral <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector: Tipo banana con resistencia de 1 megaohmio <li style='margin-bottom: 5px;*>Broche: 4 mm de presión </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra descargas electrostáticas en ambientes electrónicos <li style='margin-bottom: 5px;*>Uso en áreas de manipulación de componentes sensibles <li style='margin-bottom: 5px;*>Seguridad en entornos industriales y laboratorios </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Diseño</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tela elástica para comodidad y durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable en espiral para facilitar el movimiento <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño ergonómico para uso prolongado </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Notas del Fabricante</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñado para conectar a un técnico que trabaja en equipos electrónicos sensibles <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye cable de conexión a tierra con resistencia de 1 megaohmio <li style='margin-bottom: 5px;*>Ayuda a proteger al usuario de riesgos de descarga eléctrica <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector banana para fácil conexión a sistema de tierra </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Información de Seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con estándares de seguridad ESD <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección confiable contra descargas electrostáticas <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño que permite conexión segura a tierra </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tela elástica ajustable hasta 228.6 mm de circunferencia
Característica 2	Cable espiral de 1.82 m con conexión a tierra
Característica 3	Conector banana con resistencia de 1 megaohmio integrada
Característica 4	Broche de presión de 4 mm para ajuste seguro y rápido
Característica 5	Protección confiable para componentes electrónicos sensibles
Característica 6	Diseño ergonómico para uso prolongado sin fatiga