



SKU: SFV-DRK30A Marca: PARTS Categoría: Equipo para Soldar

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;`> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad con cautín PS-900 <li style="margin-bottom: 5px;">Diseño para aplicaciones de servicio pesado <li style="margin-bottom: 5px;">Alta conductividad térmica para eficiencia <li style="margin-bottom: 5px;">Punta de Cuchillo en 45° <li style="margin-bottom: 5px;">Diámetro punta de 3 mm </div> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones Técnicas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de punta: Cuchillo <li style="margin-bottom: 5px;">Estilo de punta: Long Reach <li style="margin-bottom: 5px;">Diámetro punta: 3 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Longitud punta: 18.7 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura nominal: 390°C <li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con soldadura sin plomo: Sí <li style="margin-bottom: 5px;">Ángulo: 45° </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Aplicaciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Soldadura sin plomo <li style="margin-bottom: 5px;">Placas de circuito multicapa <li style="margin-bottom: 5px;">Componentes de alta demanda térmica </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Beneficios</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Tecnología SmartHeat® para control térmico <li style="margin-bottom: 5px;">Menor oxidación de punta con reposo automático <li style="margin-bottom: 5px;">Materiales de alta durabilidad <li style="margin-bottom: 5px;">Bajo costo operativo </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Compatibilidad</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Sistema PS-900 <li style="margin-bottom: 5px;">Cautín PS-H3 <li style="margin-bottom: 5px;">Cordón PS-CA3 </div> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con cautín PS-900 y modelos similares
Característica 2	Diseño de servicio pesado duradero
Característica 3	Alta conductividad térmica 390°C nominal
Característica 4	Punta cuchillo 45°, diámetro 3 mm
Característica 5	Longitud punta 18.7 mm precisa
Característica 6	Compatible soldadura sin plomo y multicapa