

Sin imagen disponible

Punta Pararrayo / 5' (1.5 m) / Acero Macizo / Herraje Incluido / Torre Alta

SKU: TRYSTLR Marca: Trylon Categoría: Accesorios para Torres Autosoportadas

\$13,256.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px; color: inherit;'>Punta pararrayo maciza diseñada para integrarse en estructuras de torre SUPER TITAN. Fabricada en acero sólido con longitud de 5 pies (1.5 metros), proporciona una trayectoria preferente para la descarga eléctrica atmosférica, protegiendo equipos críticos de telecomunicaciones e infraestructura asociada. Incluye el completo sistema de herraje de sujeción y tornillería necesario para su anclaje directo, eliminando adquisiciones adicionales y acelerando el despliegue en campo. Su diseño robusto garantiza durabilidad estructural bajo condiciones ambientales severas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Punta pararrayo maciza de 1.5 metros para máxima conductividad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Kit completo: herraje de sujeción y tornillería incluidos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Compatibilidad certificada con torres línea SUPER TITAN<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Longitud optimizada para torres de gran altura<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Diseño estructural robusto para protección superior<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>5' (1.5 m)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Construcción</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Maciza</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Accesorios Incluidos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Herraje de sujeción + tornillería</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Torres SUPER TITAN</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Torres de gran altura</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral contra descargas atmosféricas
Característica 2	Herraje y tornillería incluidos listos para montaje
Característica 3	Compatibilidad exclusiva torres Super Titan
Característica 4	Longitud optimizada para estructuras elevadas
Característica 5	Construcción maciza de alta resistencia mecánica
Característica 6	Instalación simplificada con fijación segura