



Punta Pararrayo DAT CONTROLER PLUS con Avance de Cebado de 30µs. (Excede Norma UNE y NFC).

SKU: AT-1530 Marca: APLICACIONES TECNOLOGICAS Categoría: Pararrayos

\$27,619.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen principal

Sección principal con flex

Descripción general

DAT CONTROLER® PLUS es un pararrayos con dispositivo de cebado (PDC) que basa su funcionamiento en las características eléctricas de formación de los rayos, emitiendo el trazador ascendente continuo antes que cualquier otro objeto dentro de su radio de protección, característica denominada normativamente como tiempo de avance en el cebado (ΔT). Cuanto mayor sea su anticipación en la formación del trazador ascendente, mayor será la distancia a la que capture el trazador descendente, protegiendo frente al rayo en un área mayor (las normas limitan a ΔT≤60 µs).

Sección características adicionales

Exigencias Normativas

Conformidad con norma UNE 21186:2011

Sección características técnicas

Características Técnicas

Material: Acero inoxidable AISI 316L

Peso: 3,8 kg

Estanqueidad: IP67

Temperatura de trabajo: -25 °C a 88 °C

Tipo de dispositivo de cebado: Electropulsante (emisor de impulsos)

Aislante interno: Resina de poliuretano

Fijación: Rosca macho M20

Normativa: UNE 21186:2011; NF C 17-102:2011; NP 4426:2013

Avance de Cebado Certificado: 30 µs

Requisito de adaptador

Requiere adaptador para su correcta instalación.

Imágenes adicionales

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección anticipada por avance de cebado de 30 µs
Característica 2	Certificación AENOR con norma UNE 21186:2011
Característica 3	20 impactos soportados de 100 kA (10/350 µs)
Característica 4	Construcción en acero inoxidable AISI 316L
Característica 5	Operación garantizada en lluvia con aislamiento >95%
Característica 6	Grado de protección IP67 para ambientes severos