



Punta Pararrayo DAT CONTROLER PLUS T15 / Avance de Cebado 15 µs / Acero Inoxidable AISI 316L / IP67 / 20 Impactos 100 kA

SKU: AT-1515 Marca: APLICACIONES TECNOLOGICAS Categoría: Pararrayos

\$33,249.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen principal --><div style="width: 100%; margin-bottom: 30px;"></div><!-- Contenido principal --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripci&ocute;n</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit;">DAT CONTROLER® PLUS es un pararrayos con dispositivo de cebado (PDC) que basa su funcionamiento en las características eléctricas de formaci&ocute;n de los rayos, emitiendo el trazador ascendente continuo antes que cualquier otro objeto dentro de su radio de protecci&ocute;n, característica denominada normativamente como tiempo de avance en el cebado (ΔT). Cuanto mayor sea su anticipaci&ocute;n en la formaci&ocute;n del trazador ascendente, mayor será la distancia a la que capture el trazador descendente, protegiendo frente al rayo en un área mayor (las normas limitan a ΔT≤60 μs).</p></div><!-- Sección de normativas --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Normativas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Conformidad con norma UNE 21186:2011</div><!-- Sección de características adicionales --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Adicionales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Avalado por AENOR<li style="margin-bottom: 5px;">Corriente soportada certificada 20 impactos 100 kA (10/350 μs)<li style="margin-bottom: 5px;">Funcionamiento en condiciones de lluvia (aislamiento superior al 95%)</div><!-- Sección de especificaciones técnicas --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Técnicas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Material: Acero inoxidable AISI 316L<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 3.8 kg<li style="margin-bottom: 5px;">Estanqueidad: IP67<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de trabajo: -25 ºC a 88 ºC<li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de dispositivo de cebado: Electropulsante (emisor de impulsos)<li style="margin-bottom: 5px;">Aislante interno: Resina de poliuretano<li style="margin-bottom: 5px;">Fijaci&ocute;n: Rosca macho M20<li style="margin-bottom: 5px;">Normativa: UNE 21186:2011; NF C 17-102:2011; NP 4426:2013<li style="margin-bottom: 5px;">Avance de Cebado Certificado: 15 μs</div><!-- Requisito de instalación --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Requisito de Instalaci&ocute;n</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Requiere adaptador AT-011-A para su correcta instalaci&ocute;n.</p></div><!-- Diagrama de instalación --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Diagrama de Instalaci&ocute;n</h3></div><!-- Imagen del producto --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Vista del Producto</h3></div></div><!-- Separador final --><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cebado electropulsante que anticipa la formación del rayo para mayor radio de protección
Característica 2	Certificación AENOR conforme a norma UNE 21186:2011 para instalaciones profesionales
Característica 3	Resistencia a 20 impactos de 100 kA (10/350 µs) en condiciones de tormenta severa
Característica 4	Aislamiento superior al 95% en condiciones de lluvia para desempeño confiable
Característica 5	Construcción en acero inoxidable AISI 316L de 3.8 kg para máxima durabilidad corrosiva
Característica 6	Estanqueidad IP67 con operación garantizada de -25°C a 88°C en ambientes extremos