



Punta Pararrayo Piezoeléctrica de Inoxidable con Avance de Cebado de 15 m.

SKU: TGPE6INOX Marca: TOTAL GROUND Categoría: Pararrayos

\$43,797.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Función</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Su función es dirigir la descarga atmosférica a través de la punta hasta tierra por medio del conductor de cobre y un sistema de tierra física, evitando daños a las personas y desperfectos en los circuitos eléctricos.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñada en forma de gota <li style='margin-bottom: 5px;'>Perforaciones aerodinámicas en el inferior y en la parte superior para generar un efecto venturi que permitirá expulsar el aire ionizado <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>De acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>Avance de Cebado: 15 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Base NO incluida </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de trabajo donde se manejen sustancias inflamables o explosivas (cuartos de pintura, cuartos químicos, tanques de gas, de gasolina, etc.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Minerías <li style='margin-bottom: 5px;'>Residencias <li style='margin-bottom: 5px;'>Oficinas <li style='margin-bottom: 5px;'>Plazas <li style='margin-bottom: 5px;'>Hotelería <li style='margin-bottom: 5px;'>Naves Industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Industria en general <li style='margin-bottom: 5px;'>Edificios modernos </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tabla de selección</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Efecto Venturi para expulsión eficiente de aire ionizado
Característica 2	Diseño aerodinámico con perforaciones optimizadas
Característica 3	Protección de 15 m (49.2 ft) de radio con avance de cebado
Característica 4	Construcción en acero inoxidable para alta resistencia
Característica 5	Redirección segura de descargas a tierra física
Característica 6	Aplicación en entornos con sustancias inflamables o explosivas