



Punta Pararrayo Piezoeléctrica Inoxidable con Avance de Cebado de 60 m.

SKU: TGPE15INOX Marca: TOTAL GROUND Categoría: Pararrayos

\$74,825.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3><p style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;*>Su función es dirigir la descarga atmosférica a través de la punta hasta tierra por medio del conductor de cobre y un sistema de tierra física, evitando daños a las personas y desperfectos en los circuitos eléctricos.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Diseñada en forma de gota<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Perforaciones aerodinámicas en el inferior y en la parte superior para generar un efecto venturi que permitirá expulsar el aire ionizado<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; font-weight: bold;*>De acero inoxidable<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; font-weight: bold;*>Avance de Cebado: 60 m<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Base NO incluida</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Centros de trabajo donde se manejen sustancias inflamables o explosivas (cuartos de pintura, cuartos químicos, tanques de gas, de gasolina, etc.)<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Minerías<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Residencias<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Oficinas<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Plazas<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Hotelería<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Naves Industriales<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Industria en general<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Edificios modernos</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tabla de selección</h3>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TGPE15INOX/166186-tabla_seleccion_punta_pararrayos_(60m).png' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diagrama</h3>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TGPE12ALU/164894-punta_pararrayo.png' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño aerodinámico en forma de gota para optimizar captación de descargas
Característica 2	Efecto Venturi por perforaciones superior e inferior que expulsa aire ionizado
Característica 3	Construcción en acero inoxidable anticorrosivo para ambientes agresivos
Característica 4	Protección de estructuras industriales y modernas contra daños eléctricos
Característica 5	Aplicación en zonas con riesgo de explosión: pintura, químicos, combustibles
Característica 6	Conducción segura a tierra mediante conductor de cobre y sistema de puesta a tierra