



Puntas de Prueba para Alta Precisión. CAT III, CAT IV con Capuchón Protector

SKU: TL71 Marca: FLUKE Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$1,616.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>El juego de cables de prueba para multímetro Fluke TL71 Premium es un par de sondas de agarre cómodo (rojas y negras) con cables de prueba flexibles en ángulo recto con aislamiento de silicona. Estas sondas distintivas de agarre cómodo son resistentes al calor y al frío. <li style='margin-bottom: 5px;*>Al igual que con todos los productos de Fluke, estos cables de prueba se someten a una serie de pruebas de seguridad. <li style='margin-bottom: 5px;*>El indicador de cable de prueba WearGuard™ muestra el desgaste más fácilmente. Expone un color de contraste cuando los cables están dañados y necesitan ser reemplazados. <li style='margin-bottom: 5px;*>Los cables con aislamiento de silicona tienen una flexibilidad superior en temperaturas frías y resistencia a altas temperaturas. <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con todos los instrumentos que aceptan conectores tipo banana revestidos estándar de 4 mm (0,16 pulg.). </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Clasificaciones de Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Clasificación CAT II 1000 V, 10 A <li style='margin-bottom: 5px;*>CAT III 1000 V, CAT IV 600 V con tapa protectora </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Pinza amperimétrica Fluke 902 FC de verdadero valor eficaz para HVAC <li style='margin-bottom: 5px;*>Multímetro industrial Fluke 87V <li style='margin-bottom: 5px;*>Multímetro digital para técnicos de campo Fluke 115 <li style='margin-bottom: 5px;*>Fluke 787B ProcessMeter™ </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud del cable: 1,2 m (4 pies), punta de sonda de 2 mm de diámetro <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 55 °C (-4 °F a 131 °F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad relativa: 90 % HR <li style='margin-bottom: 5px;*>Altitud: 2000 m (6562 pies) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Logo de Fluke</h3> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	WearGuard™ expone color de contraste al detectar daño por desgaste en cables
Característica 2	Aislamiento de silicona resistente a temperaturas extremas de calor y frío
Característica 3	Sondas ergonómicas rojas y negras para identificación de polaridad inmediata
Característica 4	Cables flexibles en ángulo recto para acceso en espacios reducidos
Característica 5	Conectores banana estándar de 4 mm compatibles con multímetros universales
Característica 6	Diseño industrial validado con pruebas de seguridad eléctrica rigurosas