



Puntas de Prueba TwistGuard™ con Cables de Silicona con Doble Aislamiento, CAT II, CAT III, CAT IV

SKU: TL175 Marca: FLUKE Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$1,707.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen del producto

Descripción principal

Los cables de prueba Fluke TL175 TwistGuard™ ofrecen puntas de prueba de longitud ajustable que pueden usarse en diferentes entornos de medición. Las puntas ajustables TwistGuard™ mejoran la longitud de seguridad y de versatilidad. El indicador WearGuard™ muestra el daño en el cableado y ofrece un protector de alta resistencia para soportar más de 30,000 dobleces.

Especificaciones técnicas

Clasificaciones

- CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- 10 A máx.
- Grado de contaminación 2

Longitud de la punta: de 19 a 4 mm (de 0.75 a 0.16 pulg.)

Clasificaciones medioambientales: de -20 a 55 °C (de -4 a 131 °F)

Altitud: 2000 m (6562 ft)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puntas ajustables de 19 a 4 mm para múltiples entornos de medición
Característica 2	Indicador WearGuard para detección temprana de daño en cableado
Característica 3	Resistencia superior a 30,000 ciclos de doblez
Característica 4	Doble aislamiento con cables de silicona para máxima protección
Característica 5	Diseño ergonómico para manipulación segura en condiciones exigentes
Característica 6	Clasificación CAT IV 600V para mediciones en distribución de energía