



Punto Cónico de Muestreo de Aire

SKU: RP-5222 Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detectores por Aspiración

\$234.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño cónico para flujo de aire óptimo <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta precisión en medición de partículas <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación y mantenimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sistemas de muestreo estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en materiales duraderos y resistentes </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión: <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas: <li style='margin-bottom: 5px;'>Origen: </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de detección de humo por muestreo de aire <li style='margin-bottom: 5px;'>Áreas confinadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Espacios plenum <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones industriales y comerciales </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Ventajas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño optimizado para instalación rápida <li style='margin-bottom: 5px;'>Costo reducido de instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Menos componentes que piezas tradicionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricación local en Estados Unidos </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Con sistemas de muestreo de aire estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Con tuberías RedPipe 3/4' CPVC <li style='margin-bottom: 5px;'>Con accesorios RedGear <li style='margin-bottom: 5px;'>Filtro en línea <li style='margin-bottom: 5px;'>Unión de tubería <li style='margin-bottom: 5px;'>Codo de 90° <li style='margin-bottom: 5px;'>Tubo RedPipe <li style='margin-bottom: 5px;'>Copa <li style='margin-bottom: 5px;'>Tee de tubería <li style='margin-bottom: 5px;'>Capilar <li style='margin-bottom: 5px;'>Marcador de orificio de muestra <li style='margin-bottom: 5px;'>Curva de radio de 90° <li style='margin-bottom: 5px;'>Punto de prueba de muestra </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios Compatibles <li style='margin-bottom: 5px;'>Trampa de condensación RP5244 <li style='margin-bottom: 5px;'>Filtro de polvo RP5246 <li style='margin-bottom: 5px;'>Válvula de purga RP5245 <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador de tubería a detector RP5207 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cortador de PVC CPVC RP5211 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cemento para tubería CPVC RP5214 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Referencias</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Líneas telefónicas: 704-821-7920 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dirección: 5915 Stockbridge Dr., Monroe, NC 28110 </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño cónico optimizado para flujo de aire sin turbulencias
Característica 2	Alta precisión en captura de partículas de humo dispersas
Característica 3	Instalación rápida con menos componentes que sistemas tradicionales
Característica 4	Material CPVC resistente al fuego para entornos críticos
Característica 5	Conexión directa 3/8" para tubería capilar estándar
Característica 6	Certificación UL Listed conforme a estándares NFPA