

Sin imagen disponible

Punto de Acceso 2x2 EnGenius FIT WiFi 6, Doble Banda, Hasta 2400 Mbps en 5 GHz y 574 Mbps en 2.4 GHz

SKU: EWS356-FIT Marca: ENGЕНИUS Categoría: Puntos de Acceso

\$2,268.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\></h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'\> El punto de acceso inalámbrico para interior EnGenius Fit Managed EWS356-FIT Wi-Fi 6 2x2 es un dispositivo de clase empresarial que proporciona un alto rendimiento seguro y confiable al tiempo que reduce los gastos operativos y de capital para las pequeñas empresas preocupadas por los costos. Con soporte para la última tecnología 802.11ax, este punto de acceso puede ofrecer velocidades máximas de 574 Mbps (2,4 GHz) y 2400 Mbps (5 GHz). Además, cuenta con una interfaz web fácil de usar para opciones de administración local o en la nube basadas en la arquitectura de red y la aptitud técnica. </p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Arquitectura: 802.11ax dual simultánea y compatible con dispositivos cliente 11ac/a/b/g/n; antena 2x2 <li style='margin-bottom: 5px;'\>Velocidades: Hasta 2400 Mbps en la banda de 5 GHz y 574 Mbps en la banda de 2.4 GHz <li style='margin-bottom: 5px;'\>Opciones de administración: Local o en la nube según la arquitectura de red y los permisos administrativos <li style='margin-bottom: 5px;'\>Visibilidad y control: Desde cualquier lugar <li style='margin-bottom: 5px;'\>Configuración: En minutos con instrucciones paso a paso basadas en la aplicación <li style='margin-bottom: 5px;'\>Registro de dispositivos: Escaneo rápido, monitoreo remoto y solución de problemas <li style='margin-bottom: 5px;'\>Métricas del sistema: Análisis y configuraciones remotas en tiempo real <li style='margin-bottom: 5px;'\>Licencias: Sin licencias de puntos de acceso ni tarifas de suscripción <li style='margin-bottom: 5px;'\>OFDMA: Mejora la transmisión a AP y dispositivos cliente en enlace ascendente y descendente <li style='margin-bottom: 5px;'\>Objetivo de tiempo de activación: Para ahorrar energía en los dispositivos cliente y IoT <li style='margin-bottom: 5px;'\>MU-MIMO: Enlace ascendente y descendente para una señal óptima y confiabilidad de recepción para hasta 2 dispositivos <li style='margin-bottom: 5px;'\>Coloración BSS: Para etiquetar paquetes con un 'color' para diferenciar entre conjuntos de servicios básicos adyacentes </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'\></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Arquitectura empresarial sin licencias ni suscripciones
Característica 2	Gestión flexible vía web local o nube
Característica 3	OFDMA y MU-MIMO para transmisión eficiente
Característica 4	Diseño 2x2 MIMO con antenas integradas
Característica 5	Reducción de gastos operativos y de capital
Característica 6	Interfaz intuitiva según infraestructura técnica