



Punto de Acceso Conectorizado, Super Wi-Fi MU-MIMO 2x2, Doble Banda en 2.4 y 5 GHz AC, Hasta 1167 Mbps , Hasta 400 m de Cobertura

SKU: A2-X Marca: ALTAI TECHNOLOGIES Categoría: Puntos de Acceso

\$16,886.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'> Diseñado para espacios al aire libre de densidad media a alta, el Altai A2x ofrece una experiencia de Wi-Fi incomparable y una conectividad altamente confiable al precio más asequible del mercado. </p> <p style='font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'> El A2x cuenta con tecnologías patentadas de Altai para ampliar la cobertura, optimizar la capacidad, mitigar la interferencia y ofrecer una velocidad ultrarrápida. </p> <p style='font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'> Con un gabinete resistente a la intemperie con clasificación IP67 y protección contra sobretensiones y vibraciones de grado industrial, el A2x es una solución ideal para condiciones ambientales adversas. </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Conectores de antena N hembra en 5 GHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia hasta 28 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 32 SSID (16 por radio) <li style='margin-bottom: 5px;'>Fast Roaming <li style='margin-bottom: 5px;'>Band Steering <li style='margin-bottom: 5px;'>Múltiples plataformas de gestión (Standalone, AltaiCare, AltaiGate) <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de Ancho de Banda </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Conectores de antena N hembra en 2.4 GHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 220x220x60 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.3 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación 40 °C a +60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa con clasificación <strong style='color: inherit;'>IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de alimentación: PoE 802.3at ó PoE Pasivo de 56 VDC <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>NO INCLUYE FUENTE DE VOLTAJE (PoE Recomendado SD-PE-8N-00-00 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>MU-MIMO mejora significativamente la capacidad de múltiples clientes y las radios duales brindan velocidades de datos de hasta 867 Mbps en 5 GHz y 300 Mbps en 2.4 GHz. <li style='margin-bottom: 5px;'>Utilice antenas Omni o sectorizadas de alta ganancia para una cobertura extendida. <li style='margin-bottom: 5px;'>La función AlwaysConnected garantiza una conectividad inalámbrica redundante y una recuperación rápida para un tiempo de actividad de la red del 100 % <li style='margin-bottom: 5px;'>La tecnología AirFi mejora el rendimiento del cliente en función de su velocidad y volumen de datos. </div> </div> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(150,150,150,0.1);'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Frecuencia: Dual Band 2.4 GHz y 5 GHz <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Estándar: 802.11a/b/g/n/ac <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Antenas: 2x2 MIMO <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Protección: IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Velocidad: Hasta 1167 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Montaje: Exterior </div> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Sp0X2fVANCK' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Njm-5-0eB5o' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Do9nzC-NHs0' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/AvbbmAOr-0w' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <p style='font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; color: #b8312f; margin-top: 20px;'> La máxima distancia en cobertura, capacidad de dispositivos móviles WiFi, velocidades de conexión, etc. dependerá particularmente de cada sitio de instalación, línea de vista plena 100%, niveles de ruido e interferencia, tipo de dispositivos WiFi, alineación y altura de las antenas. </p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Clasificación IP67 para uso en exteriores resistentes
Característica 2	Tecnología patentada para cobertura ultra amplia
Característica 3	Potencia de transmisión hasta 28 dBm
Característica 4	Hasta 32 SSID simultáneos, gestión avanzada
Característica 5	Conectores de antena N en 2.4/5 GHz
Característica 6	Velocidad combinada hasta 1167 Mbps en ambas bandas