



Punto de Acceso de 1.5 Gbps / MU-MIMO 4x4 / 4.9-6.4 GHz / 4 Conectores N-hembra / Hasta 100 clientes concurrentes / Incluye POE y cable de alimentación / Soporta monitoreo en la nube

SKU: ASC Marca: MIMOSA NETWORKS Categoría: 5 y 6 GHz

\$14,599.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Puerto de datos 10/100/1000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de operación PTMP: Acces point <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de GPS + GLONASS integrado para sincronización eficaz de paquetes de datos en Tx y Rx <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad avanzada: 128 bit AES-PSK <li style='margin-bottom: 5px;'>Anchos de canal ajustables: 20/40/80 <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 4.9 - 6.4 GHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Máxima potencia de transmisión: 30 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Baja latencia: < 1 ms <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación IP: IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo en la nube de Mimosa y manejo HTTPS de monitoreo heredado de SNMPv2 y Syslog <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento máximo: PTP 1.5 Gbps IP agregado UL/DL (1.7 Gbps PHY) <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de clientes: 100 Clientes Interoperabilidad WiFi y 44 Clientes en sincronización y reuso de espectro </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación PoE pasivo: 48-56 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo de energía: 25 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Inyector PoE pasivo POE50V (incluido) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: Altura 241 mm x Ancho 139 mm x Profundidad 76 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 2.5 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operacional: -40 a 55 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>El equipo incluye internamente un protector contra descargas, se recomienda aterrizar a una tierra física <li style='margin-bottom: 5px;'>El equipo solo trabaja como AP, no puede trabajar como enlace PTP </div> </div> <!-- Imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sección de valor --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Valor</h3> <p style='margin-bottom: 15px;'>Velocidad similar a la de la fibra a una fracción del costo</p> <p style='margin-bottom: 15px;'>Con velocidades de cliente de más de 500 Mbps y una capacidad de punto de acceso de hasta 1,5 Gbps, ofrece las velocidades que exigen los consumidores y los usuarios comerciales a una fracción del costo de entregar fibra a las instalaciones.</p> </div> <!-- Sección de planificación de enlaces --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Planificación de enlaces</h3> <p style='margin-bottom: 15px;'>La herramienta de diseño Mimosa simplifica la evaluación de la conectividad PTP y PTMP al estimar el rendimiento y la confiabilidad esperados con ayudas visuales como la elevación del terreno.</p> <div style='text-align: center; margin-top: 20px;'> Herramienta de diseño Mimosa </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Velocidad hasta 1.5 Gbps en banda 4.9-6.4 GHz
Característica 2	Tecnología MU-MIMO 4x4 para múltiples usuarios simultáneos
Característica 3	Soporta hasta 100 clientes concurrentes
Característica 4	Diseño IP67 resistente a condiciones extremas
Característica 5	Incluye POE y cable de alimentación
Característica 6	Monitoreo en la nube integrado