



SKU: AP265E Marca: HUAWEI Categoría: Puntos de Acceso

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"/>

hidden; margin-bottom: 30px;"/> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src="https://ftp3.mx/usuarios/axel/Huawei/eKitEngine/AP265E/HUAWEI%20eKitEngine%20AP265E.mp4" allowfullscreen="allowfullscreen" /> </iframe> <!-- Descripción principal --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 10px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/> <AP265E eKit: Potencia y eficiencia Wi-Fi 6 para cualquier espacio interior/> </h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;"/> El Huawei eKitEngine AP265E es un punto de acceso Wi-Fi 6 de pared para interiores que alcanza hasta 2.975 Gbps. Compacto y fácil de instalar, cuenta con puertos GE ascendentes y descendentes y opciones de montaje en pared, techo o escritorio. Ideal para hoteles, hospitales, comercios y escuelas, permite una gestión local o remota mediante EasyWeb, WAC o la app Huawei eKit.</p> </div> <!-- Especificaciones --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 10px;"> <div style="width: 50%;"/> <div style="width: 50%;"/> <div style="width: 50%;"/> <div style="width: 50%;"/> <div style="width: 50%;"/> <div style="width: 50%;"/> </div> <!-- Card: Características principales --> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/> <Características principales/> </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"/> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/> (1) Puerto Ethernet PoE en 10/100/1000 Mbps/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> (4) Puertos Ethernet LAN 10/100/1000 Mbps/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Modo de operación: Punto de Acceso/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Frecuencias: 2.4 y 5 GHz/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> MU-MIMO 2x2/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Ganancia: 2.4 GHz 4 dBi / 5 GHz 4 dBi/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Potencia: 2.4 GHz 25 dBm / 5 GHz 23 dBm/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Seguridad Inalámbrica: WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA/WPA2-PPSK, y WPA/WPA2/WPA3-802.1X/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Gestión: interfaz web, CLI, nube, APP o controladora física/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Cantidad de clientes: 128 máximo, 64 recomendado/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Cobertura: Hasta 13 metros de radio/ </div> <!-- Card: Características físicas y eléctricas --> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/> <Características físicas y eléctricas/> </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"/> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/> Doble banda: 2.4 y 5 GHz/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Número de SSIDs: 16/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Alimentación: PoE: 802.3af (No incluido, se recomienda el modelo: AD-560602T0E)/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Dimensiones: 86 mm x 160 mm x 38 mm/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Peso: 0.23 kg/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Consumo máximo: 9.4 W/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Temperatura de operación: -0°C a +40°C/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Humedad de operación: 5% a 95% (No condensado)/ </div> </div> <!-- Card: Funciones avanzadas --> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/> <Funciones avanzadas/> </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"/> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/> Smart Antena (Hasta 20% más cobertura)/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Beamforming/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Bandsteering/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Optimización de Wi-Fi basada en IA/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Aislamiento de clientes/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Escaneo automático de canales para mitigar interferencias/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Smart y fast Roaming/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Horarios de Wi-Fi/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Resolución de problemas con IA desde nube SNC/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Soporta redes MESH/ </div> <!-- Card: Contenido del paquete --> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/> <Contenido del paquete/> </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"/> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/> (1) Punto de acceso AP265E/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> (2) Tornillos/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> (2) Taquetes/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> (1) Montaje para pared/ </div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;"/> <div style="font-weight: bold; font-size: 16px; margin-bottom: 10px;"/> <Accesorios opcionales/> </div> <div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/> Injector PoE: AD-560602T0E/ </div> </div> <!-- Secciones con imágenes --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 100%; min-width: 280px;"/> </div> <div style="flex: 1 1 100%; min-width: 280px;"/> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 100%; min-width: 280px;"/> </div> <div style="flex: 1 1 100%; min-width: 280px;"/> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 100%; min-width: 280px;"/> <img style="width: 100%; height: auto; border

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Roaming continuo con latencia menor a 50 ms para aplicaciones sensibles
Característica 2	Gestión remota gratuita vía app y nube sin costos de licenciamiento
Característica 3	Montaje flexible en pared, techo o escritorio para diversos entornos
Característica 4	Smart antenna con 20% más cobertura en ambientes interiores
Característica 5	4 puertos LAN Gigabit para conectividad cableada de dispositivos locales
Característica 6	Potencia de transmisión 25 dBm en 2.4 GHz y 23 dBm en 5 GHz