

Sin imagen disponible

Punto de Acceso Empresarial Híbrido TQ6602 Gen2 Wi-Fi 6 (4x4), 3.55 Gbps

SKU: AT-TQ6602-GEN2-00 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Puntos de Acceso

\$20,221.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Descripción

Punto de acceso híbrido Wi-Fi 6 (4x4) de muy alto rendimiento que proporciona una capacidad de 3,55 Gbps

El punto de acceso inalámbrico híbrido TQ6602 GEN2 de clase empresarial de Allied Telesis cuenta con tecnología Wi-Fi 6 con 4 flujos espaciales (4x4) para ofrecer una capacidad bruta de 3,55 Gigabits.

Características principales

- Cobertura y conectividad inalámbricas optimizadas automáticamente para una experiencia de usuario superior con Autonomous Wave Control™ (AWC) Smart Connect
- Habilite el máximo rendimiento y la itinerancia sin problemas en modo híbrido con funcionamiento simultáneo multicanal y de un solo canal (manta de canal)
- Crecimiento de la red plug-and-play utilizando enlaces ascendentes inalámbricos con AWC Smart Connect
- Gestión y supervisión centralizadas de su red Wi-Fi con AWC en Vista Manager, o utilice la interfaz gráfica de usuario basada en la web para facilitar la gestión independiente de AP
- Administre y rastree los dispositivos de los usuarios a medida que se mueven por el piso del edificio y entre pisos con el intercambio multidimensional inalámbrico (MDX), que permite el seguimiento de dispositivos en tiempo real y en el historial completo con fines de seguridad o auditoría
- Implementación flexible con puntos de acceso virtuales con varios SSID
- Fácil gestión del acceso de los usuarios con Captive Portal

Rendimiento: Hasta 3,55 Gbps (combinado 2.4GHz + 5GHz)

Puertos: 2 puertos Multi-Gigabit (1/2.5/5G)

Estándares inalámbricos: 802.11ax (Wi-Fi 6) con tecnología 4x4 MIMO

Modos de operación: Modo híbrido con funcionamiento simultáneo multicanal y de un solo canal

Características avanzadas: Autonomous Wave Control™ (AWC), AWC Smart Connect, intercambio multidimensional inalámbrico (MDX), gestión centralizada con Vista Manager

Seguridad: Soporte para múltiples SSID, Captive Portal

Los puertos de enlace ascendente multigigabit garantizan el máximo rendimiento de la red inalámbrica y eliminan los cuellos de botella.