



Punto de Acceso Empresarial Híbrido TQ6702 Gen2 Wi-Fi 6 (8x8)

SKU: AT-TQ6702-GEN2-00 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Puntos de Acceso

\$21,299.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Título y descripción corta

Descripción principal

Características principales

El AP inalámbrico híbrido TQ6702 GEN2 de clase empresarial de Allied Telesis cuenta con tecnología Wi-Fi 6 con 8 flujos espaciales (8x8) para ofrecer una capacidad bruta de 4,8 Gigabits. Los puertos de enlace ascendente multigigabit garantizan el máximo rendimiento de la red inalámbrica y eliminan los cuellos de botella.

Características principales

- Los puertos de enlace ascendente multigigabit garantizan el máximo rendimiento de la red inalámbrica y eliminan los cuellos de botella.
- Mejora de la capacidad y el rendimiento gracias a una mayor inteligencia de conectividad multicliente, impulsada por OFDMA y tecnología MIMO multiusuario bidireccional.
- Coertura inalámbrica y conectividad optimizadas automáticamente para una experiencia de usuario superior con Autonomous Wave Control™ (AWC).
- Habilite el máximo rendimiento y la itinerancia sin problemas en modo híbrido con funcionamiento simultáneo multicanal y de un solo canal (manta de canal).
- Crecimiento de la red plug-and-play utilizando enlaces ascendentes inalámbricos con AWC Smart Connect.
- Proporcione conectividad troncal de alta velocidad con 2 puertos de enlace ascendente Multi-Gigabit (1/2.5/5G) para eliminar cuellos de botella y maximizar el rendimiento de datos.
- Gestión y supervisión centralizadas de su red Wi-Fi con AWC en Vista Manager, o utilice la interfaz gráfica de usuario basada en la web para facilitar la gestión independiente de AP.
- Administre y rastree los dispositivos de los usuarios a medida que se mueven por el piso del edificio y entre pisos con el intercambio multidimensional inalámbrico (MDX), que permite el seguimiento de dispositivos en tiempo real y en el historial completo con fines de seguridad o auditoría.
- Implementación flexible con puntos de acceso virtuales con varios SSID.
- Fácil gestión del acceso de los usuarios con Captive Portal.

* Esta función será compatible en una futura versión de firmware

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento 4x superior al estándar Wi-Fi anterior para aplicaciones inmersivas
Característica 2	OFDMA y MU-MIMO bidireccional para eficiencia espectral máxima
Característica 3	8 flujos espaciales para alta densidad de dispositivos IoT
Característica 4	Autonomous Wave Control para optimización de cobertura sin intervención
Característica 5	Enlace ascendente multigigabit sin cuellos de botella en backhaul
Característica 6	Gestión centralizada AWC integrada en Vista Manager