



Punto de Acceso Empresarial Wi-Fi 6 XV2-2 para Interior / Seguridad WPA3 / Gestión desde la Nube cnMaestro / Montaje en Techo o Plafón / Alimentación PoE

SKU: XV2-2X00A00-RW Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Puntos de Acceso

\$6,282.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;"> <h1 style="font-size: 2.625rem; margin: 0 0 0.875rem; font-weight: 400; line-height: 1.04762; color: inherit; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 2px 4px 3px; background-color: transparent;">XV2-2 Wi-Fi 6 Access Point</h1> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(235,235,235,0.3);"> 802.11ax
Standard + MESH </div> <div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(235,235,235,0.3);"> 512
usuarios </div> <div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(235,235,235,0.3);"> Omi
360° </div> <div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(235,235,235,0.3);"> Controlador cnMaestro o XMS

 </div> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <p style="font-size: 14pt; color: inherit;">XV2-2 continúa la convergencia de la red Empresarial con un Access Point inteligente de borde administrado por el mejor sistema que hay en el mercado Wi-Fi con aplicaciones que ayudarán a controlar nuestra red y a estar informado de todo.</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;"> <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(300px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Gestión integral de toda la red para manejo de inventario, incorporación de dispositivos, operaciones diarias, mantenimiento, configuración y aprovisionamiento, así como la creación de ticket y/o vouchers, control de tiempos y Anchos de Banda, y portal cautivo.</p> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Diseñado para alta capacidad Triple Play</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="font-size: 14px; margin: 0 0 10px 0;">Admite hasta 512 usuarios activos con alto trafico y hasta 16 SSID s.</p> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Diseño estético para techo</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="font-size: 14px; margin: 0 0 10px 0;">Diseñado para instalar en el techo de los pasillos u oficinas sin perder la estética que pudiera ocasionar un dispositivo de red, se adapta en cualquier escenario.</p> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Roaming y MESH</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="font-size: 14px; margin: 0 0 10px 0;">Capacidad de backhauling para diseños tipo MESH y soporta Roaming para no perder conectividad cuando se desplazan en las habitaciones.</p> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Garantizado, categorizado como el mejor Access Point Costo-beneficio</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="font-size: 14px; margin: 0 0 10px 0;">XV2-2 Ofrece una solución de red Wi-Fi para interior confiable y de alta capacidad a un costo significativamente menor que sus competidores de calidad alta. Usted ahorrará nodos de red y le garantizamos el equipo por 5 años.</p> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Roaming y MESH</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="font-size: 14px; margin: 0 0 10px 0;">Limite el acceso a paginas restringidas mediante el ACL de cn Maestro</p> </div> </div> <div style="margin: 30px 0;"> <div style="margin: 30px 0;"> <h2 style="font-size: 1.75rem; margin: 0 0 1.5rem; color: inherit;">Wi-Fi 6 diseñado para dispositivos móviles e IoT</h2> <p style="font-size: 15px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;">El XV2-2 es un Access Point Wi-Fi 6 de doble radio diseñado para ofrecer redes de próxima generación con servicios de borde a un precio muy competitivo.</p> <p style="font-size: 15px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;">La tecnología Wi-Fi 6 ofrece velocidades de red más altas y permite más dispositivos conectados con una calidad de paquete más alta.</p> <p style="font-size: 15px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;">Wi-Fi 6 trae un modelo determinista a la capa de radiofrecuencia (RF) donde el AP controla las conexiones del cliente, incluyendo cuándo duermen, cuándo despiertan y cómo transmitir y recibir paquetes.</p> <p style="font-size: 15px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;">El XV2-2 es totalmente compatible con la tecnología Wi-Fi existente y permite un crecimiento masivo de dispositivos IoT de baja potencia y baja velocidad para agregar inteligencia de infraestructura a cualquier mercado.</p> </div> <div style="margin: 30px 0;"> <h3 style="font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;">Número máximo de dispositivos conectados:</h3> <p style="font-size: 14px; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;">512 dispositivos Wi-Fi.</p> </div> <div style="margin: 30px 0;"> <h3 style="font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;">Modos de operación:</h3> <p style="font-size: 14px; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;">Access Point o Router (NAT, DHCP Server y Firewall).</p> </div> <div style="margin: 30px 0;"> <h3 style="font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;">Características principales:</h3> <ul style="font-size: 14px; margin: 0 0 20px 0; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Estándar 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2/ax <li style="margin-bottom: 5px;">Doble banda (2.4 y 5 GHz) <li style="margin-bottom: 5px;">MU-MIMO 2X2 <li style="margin-bottom: 5px;">Hasta 573 Mbps en 2.4 GHz <li style="margin-bottom: 5px;">Hasta 1,201 Mbps en 5 GHz <li style="margin-bottom: 5px;">Antenas Omnidireccionales: 5 dBi en 2.4 GHz y 6 dBi en 5 GHz <li style="margin-bottom: 5px;">Potencia: 24 dBm en 2.4 GHz y 25 dBm en 5 GHz </div> <div style="margin: 30px 0;"> <h3 style="font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;">Características generales:</h3> <ul style="font-size: 14px; margin: 0 0 20px 0; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Portal cautivo Hotspot desde la nube, vouchers personalizables <li style="margin-bottom: 5px;">Limita ancho de banda por usuario o SSID <li style="margin-bottom: 5px;">Aislamiento entre clientes para evitar que entren a la red, tormentas de Broadcast y Multicast <li style="margin-bottom: 5px;">Load Balancing para balancear la carga entre cada banda <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta MESH </div> <div style="margin: 30px 0;"> <h3 style="font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;">Características físicas y eléctricas:</h3> <ul style="font-size: 14px; margin: 0 0 20px 0; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">1 puerto 2.5 Gbps PoE IN 802.3at, se alimenta con Switches cnMatrix o fuente de alimentación PoE modelo N000000L142A, no incluidos <li style="margin-bottom: 5px;">Consumo máximo: 21 W </div> <div style="margin: 30px 0;"> <h3 style="font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;">Paquete incluye lo siguiente:</h3> <div style="margin: 30px 0;"> <h3 style="font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;">Requiere fuente de alimentación PoE modelo N000000L142A</h3> </div> <div style="margin: 30px 0;"> <h3 style="font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;">Comparativa cnPilot modelos 802.11ax</h3> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Wi-Fi 6 (802.11ax) con hasta 1.7 Gbps de velocidad
Característica 2	Integración con cnMaestro para gestión integral desde la nube
Característica 3	Soporta hasta 512 usuarios simultáneos con alta densidad
Característica 4	Doble banda 2.4 GHz y 5 GHz con MU-MIMO 2x2
Característica 5	Antenas omnidireccionales de 5 dBi y 6 dBi para mejor cobertura
Característica 6	Soporte para roaming y redes mesh sin interrupciones