



Punto de Acceso Empresarial Wi-Fi 6/6E XE3-4 / 3 Radios (2.4, 5 y 6 GHz) Definidos por Software (SDR) / Hasta 1,500 Clientes / Gestión desde la Nube cnMaestro / Seguridad WPA3 / Montaje en Techo o Plafón / Alimentación PoE

SKU: XE3-4X00B06-RW Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Puntos de Acceso

\$13,269.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <h1 style="font-size: 2.625rem; margin: 0 0 0.875rem; font-weight: 400; line-height: 1.04762; color: inherit; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 2px 4px 3px; text-align: center;"> XE3-4 Indoor </h1> <h2 style="font-family: Rubik, Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin: 20px 0 10px; font-size: 30px; text-align: center;"> </h2> <div style="margin: 30px 0; text-align: center;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0 0 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Unboxing</h3> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 0 auto; max-width: 640px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="//www.youtube.com/embed/z87A0kQQbBw" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;"> <div style="flex: 1 1 320px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 360px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Gestión centralizada desde cnMaestro</h3> <p>Los análisis brindan información útil para reducir el tiempo de reparación y eliminar las visitas</p> <p>El intuitivo flujo de trabajo de cnMaestro recorre los pasos para configurar un nuevo punto de acceso. La misma herramienta nos ayuda a ajustar los servicios Wi-Fi.</p> <p>Gestión en todas las familias de Cambium Networks.</p> <p>Diferentes sitios con diferentes equipos y diferente configuración.</p> <p>Gestión y monitoreo desde cualquier sitio tus equipos.</p> <p>Agrega diferentes usuarios para tener acceso único y llave de control</p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características principales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Doble banda simultanea (2.4 y 5 GHz) <li style="margin-bottom: 5px;">MU-MIMO 4X4 <li style="margin-bottom: 5px;">Hasta 573.5 Mbps en la banda de 2.4 GHz <li style="margin-bottom: 5px;">Hasta 1,201 Mbps en la banda de 5 GHz <li style="margin-bottom: 5px;">Hasta 4,804 Mbps en la banda de 6 GHz <li style="margin-bottom: 5px;">Antena omnidireccional: 5 dBi en 2.4 GHz <li style="margin-bottom: 5px;">Antena omnidireccional: 6 dBi en 5 GHz <li style="margin-bottom: 5px;">Antena omnidireccional 6 dBi en 6 GHz <li style="margin-bottom: 5px;">Potencia de salida: 25 dBm en 2.4 GHz <li style="margin-bottom: 5px;">Potencia de salida en 25 dBm en 5 GHz <li style="margin-bottom: 5px;">Potencia de salida en 24 dBm en 6 GHz <li style="margin-bottom: 5px;">Hasta 48 SSIDs <li style="margin-bottom: 5px;">Hasta 1500 clientes inalámbricos </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características físicas y eléctricas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Consumo típico: 32 W <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: 0°C a 50°C <li style="margin-bottom: 5px;">Peso ligero: 900 g <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 215 mm x 215 mm x 42 mm </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Funciones avanzadas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Tipos de administración: Standalone, Cloud cnMaestro <li style="margin-bottom: 5px;">Fast roaming (Navega de celda en celda sin perder la conexión Wi-Fi) <li style="margin-bottom: 5px;">Bloqueo de contenido por categoría y/o aplicación, utilizando cnMaestro X. Licencias: MSX-SUB-XE3-4-1, MSX-SUB-XE3-4-3 y MSX-SUB-XE3-4-5 <li style="margin-bottom: 5px;">Schedule SSID: active redes Wi-Fi en el horario deseado <li style="margin-bottom: 5px;">Portal Cautivo (Hotspot) desde cnMaestro <li style="margin-bottom: 5px;">Aislamiento entre clientes para evitar que tengan acceso a los demás equipos en la red, tormenta de broadcast y multicast <li style="margin-bottom: 5px;">Funciones Mesh Soportada <li style="margin-bottom: 5px;">Configuración Zero-touch (Instala el router, réclámalo en cnMaestro y asígnalo para un grupo para que se configure en automático) <li style="margin-bottom: 5px;">Modos de Operación: Acces point o Router (NAT, DHCP Server y Firewall) </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Accesorios opcionales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> No incluye PoE, considerar el modelo: C000000L141A + CABEPMP </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;"> <div style="flex: 1 1 320px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 360px; min-width: 280px;"> <p>La ONE Network de Cambium para proveedores de servicios residenciales incluye infraestructura de banda ancha y hardware y software de Wi-Fi residencial. La infraestructura de banda ancha inalámbrica fija y fibra puede gestionarse desde una sola interfaz mediante cnMaestro. El dispositivo de Quality of Experience puede priorizar las aplicaciones del usuario final para ofrecer la mejor experiencia posible a los suscriptores. El router para el hogar ofrece un rendimiento excepcional como dispositivo único o en configuración de malla. El Wi-Fi de autoservicio está habilitado mediante una aplicación móvil. Roaming continuo con cero pérdida de paquetes</p> </div> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;">

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Roaming continuo sin pérdida de paquetes para movilidad empresarial
Característica 2	Gestión centralizada cnMaestro con diagnóstico remoto y ajuste de servicios
Característica 3	Antena omnidireccional 5/6 dBi optimizada por banda para cobertura uniforme
Característica 4	MU-MIMO 4x4 con throughput hasta 1,201 Mbps en banda de 5 GHz
Característica 5	Configuración guiada paso a paso que reduce tiempo de despliegue
Característica 6	Administración multi-sitio con control de acceso por usuario y permisos