

SKU: EAP215-BRIDGE-KIT Marca: TP-LINK Categoría: 5 y 6 GHz

Precios con IVA incluido

normal";><strong style="font-weight: bold;">TP-Link modelo: EAP215-Bridge</h2><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El EAP215-Bridge es un punto de acceso exterior de alto rendimiento diseñado para transmisiones inalámbricas de largo alcance de hasta 5 km. Opera en la banda de 5 GHz con velocidades de hasta 867 Mbps utilizando el estándar IEEE 802.11ac. Cuenta con carcasa impermeable IP65 que garantiza protección contra condiciones climáticas adversas y protección contra rayos de 6 kV. Incluye 3 puertos Gigabit Ethernet blindados para conexión de dispositivos de red y cámaras IP. Es compatible con la plataforma Omada SDN para gestión centralizada y remota a través de controladores de hardware, software o en la nube.</p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;">Velocidad Máxima: 867 MbpsEstándar: IEEE 802.11a/n/acFrecuencia: 5 GHzAlcance: Hasta 5 kmProtección IP: IP65Protección Rayos: 6 kVPuertos: 3 x Gigabit EthernetGestión: Omada SDNMontaje: Incluye soporte para poste</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Desempeño Wireless</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;">Capacidad Clientes: 8Antenas: Internas 2x2 Dual-polarized MIMOGanancia Antena: 11.0 dBi (5 GHz)Potencia Transmisión: CE: <23dBm (band 1/2), <30dBm (band3); FCC: <22dBmSensibilidad Recepción: 11ac VHT20 MCS0: -94dBm a MCS8: -71dBmMU-MIMO: 5G 2x2 MU-MIMO DLBeamforming:

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enlace inalámbrico punto a punto hasta 5 km (3.1 mi) sin cables
Característica 2	Operación en climas extremos de -40°C a 70°C con carcasa IP65
Característica 3	3 puertos Gigabit blindados para cámaras IP y dispositivos de red
Característica 4	Gestión remota centralizada vía Omada SDN en hardware, software o nube
Característica 5	Protección contra rayos 6 kV para instalaciones en zonas de tormentas
Característica 6	Antena direccional 2x2 MIMO 11 dBi integrada sin ajustes mecánicos