



SKU: EAP225-OUTDOOR Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

de acceso exterior de doble banda diseñado para despliegues profesionales en entornos abiertos. Integra tecnología MU-MIMO para atender múltiples clientes simultáneamente sin degradación de rendimiento, y soporta operación en modo estandarizado o gestión centralizada mediante la plataforma Omada. La funcionalidad Mesh Omada permite la interconexión de múltiples unidades con recuperación automática de ruta, garantizando conectividad continua. Su carcasa con certificación IP65 y rango de temperatura operativa de -30°C a 70°C lo hacen apto para instalaciones industriales, recintos deportivos, patios logísticos y campus empresariales. La alimentación dual PoE 802.3af/at o PoE pasivo 24V facilita la integración en infraestructuras existentes sin requerir cableado eléctrico adicional.

Características Generales

- Estándares inalámbricos: IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Estándares inalámbricos: IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Mesh Omada con recuperación automática de señal
- Gestión web integrada y compatibilidad con controlador Omada
- Montaje flexible en mástil o pared con kit de montaje
- Desempeño
- Velocidad AC: 1200 Mbps
- Potencia EIRP: 24 dBm (5 GHz) / 22 dBm (2.4 GHz)
- Potencia FCC: 24 dBm (5 GHz) / 22 dBm (2.4 GHz)
- Temperatura operación: -30°C a 70°C
- Físicas y Eléctricas
- Dimensiones sin antena/montaje: 215.7 x 45 x 37.7 mm
- Dimensiones con antena/montaje: 403.8 x 90.7 x 55.2 mm
- Puerto: 1 x 10/100/1000 Mbps RJ45 PoE
- Alimentación: PoE 802.3af/at o PoE pasivo 24V
- Consumo máximo: 10.5 W
- Carcasa: IP65
- Certificaciones: CE, FCC, RoHS
- Contenido del Paquete
- Punto de acceso EAP225-Outdoor
- Kit de montaje para mástil/pared
- Guía de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carcasa IP65 para operación confiable en exteriores extremos
Característica 2	Potencia de transmisión 27 dBm en 5 GHz para mayor alcance
Característica 3	Gestión flexible standalone o centralizada vía Omada
Característica 4	Mesh Omada para recuperación automática de señal y redundancia
Característica 5	Instalación dual en mástil o pared con kit incluido
Característica 6	Operación en temperaturas -30°C a 70°C para climas adversos