



Punto de Acceso Exterior Wi-Fi 6 / AX3000 / MU-MIMO 2x2:2 / Alcance 300 m (984.3 ft) / 256 Clientes / 2.5G SFP / IP67

SKU: GWN7660ELR Marca: GRANDSTREAM Categoría: Puntos de Acceso

\$2,154.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El GWN7660ELR es un punto de acceso Wi-Fi 6 de largo alcance diseñado para despliegues empresariales en exteriores con alta densidad de clientes. Integra tecnología Xtra Range con un diseño de antena sofisticado que extiende la cobertura hasta 300 m (984.3 ft), permitiendo conectividad estable en amplias áreas abiertas. Su arquitectura MU-MIMO 2x2:2 de doble banda y throughput agregado de 3 Gbps garantizan rendimiento consistente para hasta 256 dispositivos simultáneos. La carcasa con certificación IP67 y el rango de temperatura operativa de -30°C a 60°C aseguran funcionamiento continuo bajo condiciones ambientales severas, incluyendo polvo, lluvia y exposición solar directa. La conectividad de uplink mediante puerto 2.5G SFP y Gigabit Ethernet con soporte PoE/PoE+ facilita la integración en infraestructuras de red existentes sin requerir cableado eléctrico adicional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Estándar Wi-Fi 6 (802.11ax) AX3000 para redes empresariales de alta densidadTecnología Xtra Range con alcance extendido de 300 m (984.3 ft)MU-MIMO 2x2:2 de doble banda con throughput inalámbrico agregado de 3 GbpsCapacidad para 256 dispositivos Wi-Fi simultáneosCarcasa IP67 resistente a polvo e intemperieTemperatura de operación de -30°C a 60°CPuerto 2.5G SFP y Gigabit Ethernet con PoE/PoE+Administración desde la nube gratuita o modo stand-aloneDiseño de antena optimizado para máximo rendimiento de redTecnología resistente al calor para operación en exteriores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Red</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Estándar: Wi-Fi 6 (802.11ax)Throughput agregado: 3 GbpsConfiguración MU-MIMO: 2x2:2 dual-bandCapacidad máxima de clientes: 256 dispositivosAlcance de cobertura: 300 m (984.3 ft)Tecnología de alcance: Xtra Range</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación de protección: IP67Temperatura de operación: -30°C a 60°CResistencia: Polvo, intemperie, calorUplink Ethernet: 1 puerto GigabitUplink fibra: 1 puerto 2.5G SFPAlimentación: PoE/PoE+Ubicación de despliegue: Exterior</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Administración y Contenido</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Modos de gestión: Nube gratuita o stand-aloneTipo de producto: Punto de acceso exterior empresarialDiseño de antena: Optimizado para rendimiento máximoAplicación: Redes Wi-Fi de alta densidadEntorno objetivo: Empresas, exteriores</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología Xtra Range para cobertura extendida en exteriores
Característica 2	Soporta 256 dispositivos simultáneos en redes de alta densidad
Característica 3	Puerto 2.5G SFP y Gigabit Ethernet con PoE/PoE+ integrado
Característica 4	Operación confiable de -30°C a 60°C en condiciones extremas
Característica 5	Administración en la nube gratuita o modo stand-alone flexible
Característica 6	Diseño de antena optimizado para máximo rendimiento de red