



Punto de Acceso GPON Omada / WiFi 6 AX1800 / 1 puerto GPON / 1 Puerto FXS / 2 Puertos 10/100/1000 RJ45 / Mesh Omada / Configuración por Controlador o Stand-Alone / Para Montaje en Pared

SKU: EAP615GP-WALL Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

\$2,185.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Hero Section --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 360px; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 10px; color: inherit;'>Router GPON AX1800 OMADA</h2> <div style='margin: 0 0 15px; color: rgba(120,120,120,0.8); font-weight: 600; color: inherit;'>Modelo: EAP615GP-WALL</div> <p style='margin: 0; color: inherit;'>Transforma cualquier enchufe en un centro de conectividad profesional con el EAP615GP-WALL. Este punto de acceso de montaje en pared no solo ofrece Wi-Fi 6 de alto rendimiento, sino que también inyecta energía y datos a través de PoE, eliminando cableados complicados y entregando una solución limpia, poderosa y discreta para hoteles, oficinas, clínicas y hogares.</p> </div> </div> <!-- Features Grid --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(260px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Puertos y Gestión --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Puertos y Gestión</div> <ul style='padding: 15px 20px; margin: 0; list-style: none; color: inherit; font-size: 14px;'> <li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;'>(2) Puertos LAN: RJ45 (10/100/1000 Mbps) <li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;'>(1) Puerto: SC/APC GPON <li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;'>(1) Puerto: FXS RJ11 <li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;'>Gestión: Web / App Omada / Controladora Omada <li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS <li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;'>Distancia máxima: 20 Km <li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;'>Gestión centralizada: <li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;'>Botón: Reset <li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;'>Aprende Más Sobre WiFi 6 </div> <!-- Características físicas y eléctricas --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Características físicas y eléctricas</div> <ul style='padding: 15px 20px; margin: 0; list-style: none; color: inherit; font-size: 14px;'> <li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;'>Dimensiones: 143 x 86 x 37.6 mm <li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;'>Alimentación: 100-240 Vca, 50/60 Hz, 0.5 A <li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;'>Consumo máximo: 12.2 W <li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;'>Temperatura de operación: 0º a 40º <li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;'>Humedad de operación: 10 a 90% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;'>Frecuencia: 2.4 GHz / 5 GHz <li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;'>Potencia de transmisión: <li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;'>CE: 2.4 GHz: 20dBm(EIRP), 5 GHz: 23dBm(EIRP) <li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;'>FCC: 2.4 GHz: 25dBm(EIRP), 5 GHz: 25dBm(EIRP) <li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;'>Multi SSID: 8 SSID por Banda (16 en total) </div> <!-- Contenido del Paquete --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Contenido del Paquete</div> <ul style='padding: 15px 20px; margin: 0; list-style: none; color: inherit; font-size: 14px;'> <li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;'>Punto de Acceso GPON <li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;'>EAP615GP-WALL <li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;'>Kit montaje: en pared <li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;'>Guía de instalación: <li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;'>Funciones Avanzadas: <li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;'>Seguridad Inalámbrica: WPA/WPA2/WPA3-PSK <li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;'>Tecnología Mesh: Omada Mesh <li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;'>OFDMA: <li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;'>Balance de carga: <li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;'>Limite de velocidades: <li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;'>VLAN: <li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;'>Aislamiento entre clientes: <li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;'>Filtrado de direcciones MAC inalámbrica: <li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;'>Autenticación de portal cautivo: </div> <!-- Video Section 1 --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Video Section 2 --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Installation Steps --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 360px; min-width: 280px; order: 1;'> <h3 style='font-size: 20px; margin: 0 0 15px; color: inherit;'>Instalación en cinco pasos</h3> <ol style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; font-size: 14px;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Retire la placa frontal de la caja de conexiones con un destornillador. <li style='margin-bottom: 10px;'>Asegure el soporte de montaje. <li style='margin-bottom: 10px;'>Conecte el cable de alimentación Vca. <li style='margin-bottom: 10px;'>Conecte la fibra óptica. <li style='margin-bottom: 10px;'>Conecte el EAP al soporte de montaje. </div> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px; order: 2;'> </div> </div> <!-- Solución de Redes Ópticas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 360px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin: 0 0 15px; color: inherit;'>Red de Malla WiFi 6</h3> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit;'>Red de malla WiFi 6 sin interrupciones</p> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit;'>Aproveche la tecnología GPON WiFi 6 para disfrutar de una experiencia de red sólida y fluida, con velocidades de hasta 1.8 Gbps.</p> </div> </div> <!-- Solución de Redes Ópticas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 360px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin: 0 0 15px; color: inherit;'>Fibra óptica</h3> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit;'>Conecte un cable de fibra óptica al EAP615GP-WALL para conectar cámaras, computadoras y televisores para transmitir datos, voz, Internet cableado e inalámbrico, video HD y servicios de VoIP.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Wi-Fi 6 AX1800 hasta 1.8 Gbps para alta densidad de dispositivos
Característica 2	Puerto GPON para conexión de fibra óptica hasta 20 km (12.4 mi)
Característica 3	Puerto FXS integrado para servicios VoIP de calidad profesional
Característica 4	Alimentación PoE que elimina cableado eléctrico adicional
Característica 5	Gestión flexible por controlador local, nube o modo independiente
Característica 6	Tecnología Mesh Omada para expansión de cobertura sin interrupciones