



SKU: EAP610GP-DESKTOP Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; ><- Hero Section -></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'>

30px;"><!-- Imagen --><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'

[GPON AX1800 OMADA</h2><div style='margin: 10px 0; font-size: 14px; color: rgba\(128,128,128,0.8\);'>Modelo: EAP610GP-DESKTOP</div><p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>Lleva conectividad profesional a cualquier

superficie con el EAP610GP-DESKTOP. Este punto de acceso de escritorio combina el último estándar Wi-Fi 6 con la versatilidad de la alimentación por Ethernet \(PoE\), ofreciendo un rendimiento superior donde más lo necesitas, sin instalaciones

complicadas ni cables visibles.</p></div></div><!-- Especificaciones Cards --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><!-- Card: Características principales --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px

solid rgba\(150, 150, 0.4\); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba\(150, 150, 0.2\); font-weight: bold; font-size: 18px; color:

inherit;'>Características principales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>\(3\) Puertos LAN RJ45 \(10/100/1000

Mbps\)<li style='margin-bottom: 5px;'>\(1\) Puerto LAN RJ45 PoE \(10/100/1000 Mbps\)<li style='margin-bottom: 5px;'>\(1\) Puerto SC/APC GPON<li style='margin-bottom: 5px;'>\(1\) Puerto FXS RJ11<li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión Web / App Omada / Controladora Omada<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS<li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia máxima 20 Km<li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión

centralizada<li style='margin: 5px 0 20px; padding: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>OC200<li style='margin-bottom: 5px;'>OC300<li style='margin-bottom: 5px;'>a

href='https://support.omadainetworks.com/es/product/omada-software-controller/?resourceType=download' target='_blank' rel='noopener noreferrer' style='color: inherit; text-decoration: underline;'>Omada Software<li style='margin-bottom: 5px;'>Omada basado en la nube<li style='margin-bottom: 5px;'>Botón:

Reset<li style='margin-bottom: 5px;'>Aprende Más Sobre WiFi 6</div></div><!-- Card: Físicas y eléctricas --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba\(150, 150, 0.4\); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba\(150, 150,

150, 0.2\); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características físicas y eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 175 x 140 x 33 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 53.4 Vcc, 0.81 A<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo: 17.3 W<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de

operación: 0° a 40°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 10 a 90% sin condensación<li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 2.4 GHz / 5 GHz<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de transmisión: <ul style='list-style-type: none; margin: 0; padding: 0; font-size: 12px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>20 dBm; 20 dBm; 20 dBm<li style='margin-bottom: 5px;'>CE: 2.4 GHz: 20dBm\(EIRP\), 5 GHz: 23dBm\(EIRP\)<li style='margin-bottom: 5px;'>FCC: 2.4 GHz: 25dBm\(EIRP\), 5 GHz: 25dBm\(EIRP\)<li style='margin-bottom: 5px;'>Multi SSID: 8 SSID por Banda \(16 en total\)</div></div><!-- Card: Contenido del Paquete --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba\(150, 150, 0.4\); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba\(150, 150, 0.2\); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del Paquete</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Punto de Acceso GPON: EAP610GP-DESKTOP<li style='margin-bottom: 5px;'>Kit montaje en pared/escritorio<li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador de corriente<li style='margin-bottom: 5px;'>Guía de instalación</div></div><!-- Card: Funciones Avanzadas --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba\(150, 150, 0.4\); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba\(150, 150, 0.2\); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Funciones Avanzadas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Roaming sin interrupciones<li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad Inalámbrica:

WPA/WPA2/WPA3-PSK<li style='margin-bottom: 5px;'>OFDMA<li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología Mesh: Omada Mesh<li style='margin-bottom: 5px;'>Red de invitados<li style='margin-bottom: 5px;'>Balance de carga<li style='margin-bottom: 5px;'>Limite de velocidades<li style='margin-bottom: 5px;'>VLAN<li style='margin-bottom: 5px;'>Aislamiento entre clientes<li style='margin-bottom: 5px;'>Registro SIP</div></div><!-- Sección de contenido adicional --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Solución completa de redes ópticas Omada</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>La solución de redes ópticas Omada ofrece redes ópticas pasivas gigabit de nivel empresarial. Integra a la perfección componentes esenciales como conmutadores, puertas de enlace, OLT \(terminales de línea óptica\) y ONU \(unidades de red óptica\) Omada, lo que resulta ideal para entornos P2MP \(punto a multipunto\) como hoteles y unidades multidúplex \(MDU\).</p><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div></div><!-- Sección de contenido con imagen --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><img style='width: 100](http://ftp3.mx/usuarios/ftp/2025/10/20/1908/1.jpg_froala_68f665ba16152)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Wi-Fi 6 con throughput agregado hasta 1.8 Gbps
Característica 2	Puerto GPON SC/APC para fibra hasta 20 km
Característica 3	Puerto FXS RJ11 para servicios de voz IP integrados
Característica 4	PoE integrado elimina fuentes de alimentación adicionales
Característica 5	Gestión flexible: web, app, controladora o nube Omada
Característica 6	Mesh Omada para expansión de cobertura sin interrupciones