



Punto de Acceso Inalámbrico / 5 GHz / 867 Mbps / Alcance 5 km (3.1 mi) / Antena Sectorial 12 dBi / MIMO 2x2 / PoE Pasivo / Salida PoE 10 W / IP Exterior

SKU: DS-3WF02-5AC/D Marca: HIKVISION Categoría: 5 y 6 GHz

\$2,270.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Punto de acceso inalámbrico de exterior diseñado para establecer enlaces de comunicación punto a punto (PTP) y punto a multipunto (PTMP) en la banda de 5 GHz. Integra antena sectorial de 12 dBi con apertura horizontal de 50° y tecnología MIMO 2x2 con beamforming avanzado, permitiendo alcances de hasta 5 km (3.1 mi) con velocidades de hasta 867 Mbps. Incorpora salida PoE de 10 W para alimentación directa de dispositivos periféricos como cámaras IP, eliminando la necesidad de inyectores adicionales en el sitio remoto. La administración mediante plataforma en la nube gratuita facilita la activación, configuración y supervisión del enlace sin requerir controladores locales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modos de operación: Punto a Punto (PTP) y Punto a Multipunto (PTMP)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alcance máximo: 5 km (3.1 mi)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Velocidad inalámbrica: hasta 867 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Estándar Wi-Fi: IEEE 802.11a/n/ac<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Antena integrada: 12 dBi, sectorial horizontal 50°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia de transmisión: 22 dBm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida PoE: 10 W (para alimentación de cámara IP)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ancho de canal ajustable: 20 MHz / 40 MHz / 80 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología MIMO 2x2 con beamforming avanzado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• IP predeterminada AP: 192.168.1.35<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• IP predeterminada CPE: 192.168.1.36<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Administración en la nube gratuita (activación en 3 pasos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño para uso en exterior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Frecuencia de operación: 5150 ~ 5825 MHz</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia de transmisión: 22 dBm</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ganancia de antena: 12 dBi</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Apertura horizontal: 50°</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• MIMO: 2x2 con beamforming avanzado</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ancho de canal: 20 / 40 / 80 MHz</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 48V PoE pasivo / 1 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 3.6 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida PoE: 10 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 90.8 × 187.87 × 57.87 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: [consultar especificación completa]</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 × Unidades de punto de acceso inalámbrico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 × Inyectores PoE pasivo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Accesorios de montaje para exterior</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alcance de 5 km (3.1 mi) para enlaces PTP y PTMP en entornos dispersos
Característica 2	Salida PoE de 10 W para alimentar cámara IP directamente sin inyección adicional
Característica 3	Beamforming avanzado MIMO 2x2 para optimización direccional de la señal
Característica 4	Administración en la nube gratuita para despliegue y monitoreo remoto
Característica 5	Ancho de canal ajustable 20/40/80 MHz para adaptación a interferencias locales
Característica 6	Configuración simplificada con IPs predeterminadas para roles AP y CPE

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 11:42