



Punto de acceso inalámbrico Wi-Fi 6 para interiores GWN7662, MU-MIMO 4x4:4 con administración desde la nube gratuita o stand-alone.

SKU: GWN7662 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Puntos de Acceso

\$2,363.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El GWN7662 es un punto de acceso Wi-Fi 6 (802.11ax) diseñado para entornos empresariales de alta densidad como oficinas, comercios minoristas, restaurantes, hospitales e instituciones educativas. Integra tecnología MU-MIMO 4x4:4 en la banda de 5 GHz y 2x2:2 en la banda de 2.4 GHz, combinada con un diseño de antenas optimizado que maximiza el rendimiento de red y extiende el alcance de cobertura. Su capacidad para gestionar hasta 256 dispositivos simultáneos con QoS avanzada lo posiciona como solución para escenarios con alta concentración de usuarios y dispositivos IoT. La arquitectura Wi-Fi 6 mejora la eficiencia espectral y reduce la latencia en entornos densos. La instalación se simplifica mediante detección automática de alimentación PoE/PoE+ sobre cualquiera de sus dos puertos Gigabit Ethernet, permitiendo flexibilidad en el despliegue cableado.

Características Generales

- Estándar Wi-Fi 6 (802.11ax) con rendimiento agregado hasta 5.38 Gbps
- MU-MIMO 4x4:4 en 5 GHz y MU-MIMO 2x2:2 en 2.4 GHz
- Cobertura hasta 175 m (574.1 ft) con antenas optimizadas integradas
- Capacidad para 256 dispositivos simultáneos con QoS avanzada
- Dos puertos Gigabit Ethernet con detección automática PoE/PoE+
- Administración integrada vía interfaz web o plataforma de nube gratuita
- Modo stand-alone sin dependencia de controladores físicos

Desempeño Inalámbrico

Estándar: IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

Rendimiento máximo: 5.38 Gbps (agregado)

Banda 5 GHz: MU-MIMO 4x4:4

Banda 2.4 GHz: MU-MIMO 2x2:2

Cobertura: 175 m (574.1 ft)

Capacidad de clientes: 256 dispositivos simultáneos

QoS: Avanzada para priorización de tráfico

Conectividad y Alimentación

Puertos Ethernet: 2x Gigabit RJ45

Alimentación: PoE/PoE+ automático (IEEE 802.3af/at)

Detección automática de potencia en ambos puertos

Antenas: Integradas y optimizadas para máximo alcance

Administración y Despliegue

Interfaz web integrada para configuración local

Plataforma de nube gratuita para gestión centralizada

Modo stand-alone sin controlador requerido

Aplicaciones: Oficinas, retail, restauración, salud, educación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento agregado hasta 5.38 Gbps para alta densidad de usuarios
Característica 2	MU-MIMO 4x4:4 en 5 GHz y 2x2:2 en 2.4 GHz para transmisión eficiente
Característica 3	Cobertura extendida 175 m (574.1 ft) con antenas optimizadas integradas
Característica 4	Soporte 256 dispositivos simultáneos con QoS avanzada para entornos densos
Característica 5	Detección automática PoE/PoE+ con dos puertos Gigabit Ethernet
Característica 6	Administración flexible vía web local o nube gratuita sin licencias