



Punto de Acceso Industrial Super Wi-Fi 6 Conectorizado 2x2, Doble Banda Simultanea en 2.4 y 5 GHz, Hasta 400 m de Cobertura, 512 Usuarios Concurrentes

SKU: AX600-X    Marca: ALTAI TECHNOLOGIES    Categoría: Puntos de Acceso

\$20,139.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <!-- Imagen principal --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 30px;\*> <img style='width: 100%; max-width: 600px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/hortega/Altai.png' alt=''> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;\*> <p style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px; color: inherit;\*> El diseño robusto del AX600-X en aplicaciones industriales, garantiza un rendimiento confiable en entornos desafiantes. Es una solución ideal para aeropuertos, terminales de contenedores, instalaciones de fabricación, almacenes, petróleo y gas, minería, energía y servicios públicos, agricultura y sitios de construcción. </p> </div> <!-- Características técnicas en grid --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <!-- Características principales --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05);\*>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 8px;\*><span style='color: inherit;\*>Modo de operación AP/CPE/REPETIDOR</span></li> <li style='margin-bottom: 8px;\*><span style='color: inherit;\*>Estándar compatible IEEE 802.11 b/g/n/ax</span></li> <li style='margin-bottom: 8px;\*><span style='color: inherit;\*>Doble banda simultánea en 2.4 y 5 GHz</span></li> <li style='margin-bottom: 8px;\*><span style='color: inherit;\*>Fast roaming</span></li> <li style='margin-bottom: 8px;\*><span style='color: inherit;\*>Control de ancho de banda por SSID/Cliente</span></li> <li style='margin-bottom: 8px;\*><span style='color: inherit;\*>Seguridad: Open, Shared key, WPA, WPA2, WPA3 (Personal Enterprise), 802.1X (EAP-PEAP, TLS, TTLS, SIM AKA)</span></li> </ul> </div> <!-- Características físicas y eléctricas --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05);\*>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 8px;\*><span style='color: inherit;\*>1 Puerto Ethernet 2.5 Gbps</span></li> <li style='margin-bottom: 8px;\*><span style='color: inherit;\*>2 Conectores N Hembra para 2.4 GHz</span></li> <li style='margin-bottom: 8px;\*><span style='color: inherit;\*>2 Conectores N Hembra para 5 GHz</span></li> <li style='margin-bottom: 8px;\*><span style='color: inherit;\*>Alimentación: PoE 802.3bt o PoE Pasivo de 48 - 56 Vcc (No incluye)</span></li> <li style='margin-bottom: 8px;\*><span style='color: inherit;\*>Dimensiones: 21.4 x 21.4 x 6.8 cm</span></li> <li style='margin-bottom: 8px;\*><span style='color: inherit;\*>Temperatura: -40º a 70º C</span></li> <li style='margin-bottom: 8px;\*><span style='color: inherit;\*>Peso: 1.8 kg</span></li> <li style='margin-bottom: 8px;\*><span style='color: inherit;\*>Carcasa IP67</span></li> </ul> </div> <!-- Contenido adicional con imagen --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05);\*>Especificaciones Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 15px;\*> <img style='width: 100%; max-width: 150px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/C1N/74401-image\_2019\_11\_19t22\_34\_31\_506z.png' alt=''> </div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 8px;\*><span style='color: inherit;\*>802.11 a/b/g/n/ac</span></li> <li style='margin-bottom: 8px;\*><span style='color: inherit;\*>MIMO 2x2</span></li> <li style='margin-bottom: 8px;\*><span style='color: inherit;\*>574 Mbps</span></li> <li style='margin-bottom: 8px;\*><span style='color: inherit;\*>2.4 GHz / <strong style='color: inherit;\*>1.2 Gbps</strong> 5 GHz</span></li> <li style='margin-bottom: 8px;\*><span style='color: inherit;\*>28 dBm</strong> Max. TX Power</span></li> <li style='margin-bottom: 8px;\*><span style='color: inherit;\*>512 usuarios</strong> concurrentes</span></li> <li style='margin-bottom: 8px;\*><span style='color: inherit;\*>Access Point / Cliente / Bridge / Repetidor Altai</span></li> <li style='margin-bottom: 8px;\*><span style='color: inherit;\*>Soporte Altai Care / On-Premise</span></li> </ul> </div> </div> <!-- Incluye en el paquete --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05);\*>Incluye en el paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 8px;\*><span style='color: inherit;\*>Punto de Acceso AX600-X</span></li> <li style='margin-bottom: 8px;\*><span style='color: inherit;\*>Kit de montaje</span></li> </ul> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;\*> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | 512 usuarios concurrentes sin degradación de rendimiento     |
| Característica 2 | Cobertura extendida hasta 400 metros en entornos adversos    |
| Característica 3 | Puerto Ethernet 2.5G y SFP para backhaul flexible            |
| Característica 4 | Certificación IP67 para condiciones extremas de polvo y agua |
| Característica 5 | Potencia de transmisión de 28 dBm para mayor alcance         |
| Característica 6 | Fast roaming y 32 SSID con control de ancho de banda         |